

YG41W燃气限流阀

产品名称	YG41W燃气限流阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:YG41W、MT-98 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

燃气限流阀

产品关键词：yg41w燃气限流阀,mt-98燃气限流阀,液化石油气限流阀,氨用限流阀

产品型号：yg41w、mt-98

一、燃气限流阀概述：

yg41w燃气限流阀、mt-98燃气限流阀是一种安全保护阀，使用于液化石油气、天然气等介质。在管道内介质流速超过设定值时即时关闭，在管道或附件损坏流速过大自动关闭，防止事故的发生或扩大，一般安装于贮罐进出口，或管道出口，保卫下游设备的安全性和可靠性。

二、燃气限流阀工作原理：

燃气限流阀是一种采用弹簧预载荷的自动控制阀门，主要利用弹簧预紧力和介质运行时的流速压力比，来控制阀门内部动作元件的启闭。燃气限流阀主要由阀体、阀盖（法兰连接时）、预载荷弹簧、阀瓣和阀杆等组成，当管道内介质流速超过设定值时，或者当管道或附件损坏流速过大时，阀门即行自动关闭。阀门关闭后，人工无需进行启闭干预，当故障消除或流量正常后，阀门即自动开启，管道恢复正常运行状态。

三、燃气限流阀特点：

当管道或附件由于破损导致向外界直接泄漏，引起流速急速加大，使管道内的介质流量超过阀门的设定值时，在介质和压差的代同作用下，阀门将自动关闭，阻止事故的进一步扩大。事故排除后，阀门将自动重新恢复至运行状态。适用于安装在罐区管道或装卸管道的进出口处。

四、燃气限流阀主要技术参数：

法兰连接：jb/t79-94、gb9113-2000

结构长度：gb12221-89

公称通径：dn25-200mm

公称压力：pn2.5、4.0mp

阀体材质：碳钢

适用介质：液化石油气,液氨,油品,天然气等非腐蚀性介质。

温度范围：-29 ~+80

o型圈：丁晴橡胶

包装：木箱

品牌：启标

标准：国标

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。