

BQS30-55矿用隔爆型电泵

产品名称	BQS30-55矿用隔爆型电泵
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:30-55矿用隔爆型电泵
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

bqs30-55矿用隔爆型电泵11kw排沙排污潜水电泵

bqs15-70-7.5防爆潜水电泵、bqs20-50-7.5防爆潜水电泵、bqs
潜水排沙泵、防爆潜水排沙泵、矿用排污泵、矿用隔爆型排污潜水泵、bqw隔爆潜水排污电泵厂家

本公司主要经营电泵、风泵：bqs型矿用隔爆型潜污水电泵，bqw型矿用隔爆型潜污水电泵主要生产的规格有：2kw矿用隔爆型潜水电泵，3kw矿用隔爆型潜水电泵，4kw矿用隔爆型潜水电泵，5.5kw矿用隔爆型潜水电泵，7.5kw矿用隔爆型潜水电泵，11kw矿用隔爆型潜水电泵，15kw矿用隔爆型潜水电泵，18.5kw矿用隔爆型潜水电泵，22kw矿用隔爆型潜水电泵，30kw矿用隔爆型潜水电泵；可以根据客户的要求定做。

风动潜水泵主要规格有：fwqb15-16型风动涡轮潜水泵、fwqb25-45型矿用风动涡轮潜水泵、fwqb25-50型风动潜水泵、fwqb30-70型风动涡轮潜水泵、fwqb35-70型风动涡轮潜水泵；bqf- 风动潜水泵、bqf- 风动潜水泵、bqf- 风动潜水泵、bqf17-70矿用潜水泵、bqf25-50矿用潜水泵；qyw25-45型风动排沙排污潜水泵、qyw25-70泵泵、qyw70-60风动污水泵。

bqs(bqw)系列矿用隔爆型排污排沙潜水电泵得产品说明书内容是根据国家gb9969.1-1999<工业产品使用说明书总则>要求编写的。

（一）产品执行标准及特点

bqs(bqw)型矿用隔爆型潜水排沙电泵（简称电泵）执行标准为mt / t671-2005?煤矿用隔爆型潜水电泵，电动机隔爆型式为“exdi”。该电泵是我公司在充分的市场调研基础上自行研制开发的一种用传统干式三相异步电动机驱动的“下吸式”矿用隔爆型潜水排沙电泵，按隔爆标准设计制造。在电机部分采用严格的隔爆措施，电动机外壳采用钢件。机组能抽干工作面地表浅水层，也可长期潜入水中工作。电泵结构紧凑、轻小易移、无需引水、双面密封，经久耐用、安全可靠、适应性强等优点。

（二）产品的主要用途及适用范围

工作面、巷道、井底水窝、局部积水水坑、选煤厂排水、工程排水等场合使用，是一种先进可靠的排水工具。

适用于煤矿井下巷道及采掘工作面、其他周围介质中含有甲烷或煤尘性气体混合物的环境中排放地下水及含有悬浮煤粉、岩屑、煤粒、砂石、泥浆等固体颗粒的污水物。

（三）使用环境及工作条件

电泵在下列条件下能连续正常运行：

- 1、电源额定频率为50hz，额定电压380v、660v或1140v（允许偏差 $\pm 5\%$ ）的三相交流电。（用户订货时须标明电泵电压值）。
- 2、电泵可在浅水中和潜入水中深度不超过5m。
- 3、输入介质的温度应不超过40℃，工作环境温度0—40℃。
- 4、被抽送液体的ph值为4—10。
- 5、水中含有固体杂质的体积比一般不超过2%。
- 6、水中固体颗粒直径不大于泵流道过流断面最小尺寸的50%

联系人：刘颖 手机：18660899208 qq:2571723874

电话：0538-8530303 传真：0538-8530316 邮箱：dsb@dxmine.com