

多功能止回阀

产品名称	多功能止回阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:JLH 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

多功能止回阀

产品关键词：jlh多功能止回阀,多功能三合一止回阀

产品型号：jlh

一、多功能止回阀概述：

jlh多功能三合一止回阀具有截止、止回、节流三种功能。主要用于水泵出口或其它防止液体倒流的管道，可有效的防止普通止回阀液体倒流时产生的水锤冲击和噪音，是止回阀的更新换代产品。适用于在一般建筑，公寓及工厂的供排水，冷暖水处理，及锅炉的冷凝水，二次供水管道的泵出口上，用来防止泵停止运转而引起的管道内的介质倒流。

二、多功能止回阀工作原理：

多功能三合一止回阀安装在一般建筑，公寓及工厂的供排水，冷暖水处理，及锅炉的冷凝水，二次供水管道的泵出口上，用来防止泵停止运转而引起的管道内的介质倒流。

三、多功能止回阀性能：

jlh型止回阀，可以圆满地完成三种功能：1、无水锤止回阀 2、截止阀 3、平衡阀。泵停止连转时，弹簧力先合上阀瓣，因而防止水锤。通过调节开度，可以调节泵的输出量。装有指示器，可以用眼睛确认阀门的开度密封垫用于腈橡胶制作的，因而根本不会泄漏，可以吸收冲力。弹簧是用不锈钢制作的，因具有很强的耐蚀性。可节约水量的设备材料和费用，缩小安装空间。由于形状和结构高等成流线型，因而压降很小。由于起到旁道作用，所以其有回收出口侧管道内水的功能，而且在进口侧出现真空时，补充引水。水平管道，垂直管道上均可安装。

四、多功能止回阀主要技术参数：

连接方式：法兰

公称通径：dn50-dn800

公称压力：pn1.0-2.0mp

阀体材质：铸铁、铸钢

适用介质：水、油

温度范围： 80

密封垫：丁晴橡胶

包装：木箱

品牌：启标

标准：国标

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。