

# 衬氟升降式止回阀

产品名称	衬氟升降式止回阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:H41F46 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

## 产品详情

衬氟升降式止回阀

产品关键词：h41f46衬氟升降式止回阀,升降式衬氟止回阀

产品型号：h41f46

### 一、衬氟升降式止回阀概述：

h41f46衬氟升降式止回阀专用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料，具有强度高、耐腐蚀性能好的特点；适用于不同工作温度和流体管路，防止各类管路或设备上的介质逆流的单向启闭。

### 二、衬氟升降式止回阀工作原理：

衬氟升降式止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，升降式衬氟止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外，其余部分如同截止阀一样，流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起，介质回流导致阀瓣回落到阀座上，并切断流动。其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的

管路上。

### 三、衬氟升降式止回阀产品特点：

1、当介质按规定方向流动时，阀瓣受介质力的作用，被开启;介质逆流时，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。

2、阀体及阀瓣的密封面采用不锈钢堆焊。

3、本阀门的结构长度按gb12221-1989的规定，法兰连接尺寸按jb/t79-1994的规定。

#### 四、衬氟升降式止回阀主要参数：

连接方式：法兰

公称通径：dn15-dn500mm

公称压力：pn1.6mpa

阀体材质：铸铁、铸钢、不锈钢

适用介质：王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，fep还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体

温度范围：-50 ~ 150

衬里/阀座：ptfe(f4)、pctfe(f3)、fep(f46)、pfa(可溶f4)

包装：木箱

品牌：启标

标准：国标

#### 五、衬氟升降式止回阀应用范围：

衬氟升降式止回阀适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，fep还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。