

旋启式衬氟止回阀

产品名称	旋启式衬氟止回阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:H44F46 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

旋启式衬氟止回阀

产品关键词：h44f46旋启式衬氟止回阀,旋启式衬氟止回阀,铸钢旋启式衬氟止回阀,不锈钢旋启式衬氟止回阀

产品型号：h44f46

一、旋启式衬氟止回阀概述：

h44f46旋启式衬氟止回阀专用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料，具有强度高、耐腐蚀性能好的特点；适用于不同工作温度和流体管路，防止各类管路或设备上的介质逆流的单向启闭。

二、旋启式衬氟止回阀工作原理：

旋启式衬氟止回阀的阀轴与阀瓣设计为一体，全部衬氟塑料的轴，镶嵌在阀体与阀盖之间形成的特殊凹槽内，启闭灵活，密封可靠。另外，除了阀体、阀瓣外，复位弹簧也全部包衬了耐腐蚀的氟塑料，设计合理的弹簧，使阀瓣在低压区内也能产生足够的密封比压，保证阀门在低压力区密封的可靠性。

三、旋启式衬氟止回阀结构特点：

- 1、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8
- 2、体积小、重量轻、其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20
- 3、阀瓣关闭快速，水锤压力小

- 4、水平或垂直管道均可使用，安装方便
- 5、流道通畅、流体阻力小
- 6、动作灵敏、密封性能好
- 7、阀瓣行程短、关阀冲击力小
- 8、整体结构、简单紧凑、造型美观
- 9、使用寿命长、可靠性高

四、旋启式衬氟止回阀主要技术参数：

连接方式：法兰

公称通径：dn15-dn500mm

公称压力：pn1.6mpa

阀体材质：铸铁、铸钢、不锈钢耐酸铸钢、超低碳不锈钢耐酸铸钢

适用介质：王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，fep还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体

温度范围：-50 ~ 150

衬里/阀座：pctef (f3) ,fep (f46) ,pfa (可溶f4) ,pp,po

包装：木箱

品牌：启标

标准：国标

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阔天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。