

锻钢自密封止回阀

产品名称	锻钢自密封止回阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:H11Y、H61Y 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

锻钢自密封止回阀

产品关键词：h11y锻钢自密封止回阀,h61y锻钢自密封止回阀,锻钢自密封止回阀

产品型号：h11y、h61y

一、锻钢自密封止回阀产品概述：

锻钢自密封止回阀有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密封环密封。止回阀存在三种不同的

设计结构,它们是升降式止回阀,球式止回阀和旋启式止回阀。

二、锻钢自密封止回阀结构特点：

1、止回阀的设计与制造符合mssp-118和asme b16.34.检验与测试按api

598,标记按mss-sp-25。

2、全径或缩径

3、升降式止回阀

4、球式止回阀

- 5、旋启式止回阀
- 6、按需求内置弹簧
- 7、螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖，螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹
- 8、连接内压自紧式阀盖
- 9、整体式上密封座
- 10、承插端符合asme b16.11
- 11、螺纹连接端（npt）符合ansi/asme b1.20.1
- 12、阀瓣可变换为节流型、针型、球型

三、锻钢自密封止回阀主要参数：

连接方式：内螺纹、焊接

公称通径：dn10-dn50mm

公称压力：150lb ~ 1500lb(pn1.6 ~ 25.0mpa)

阀体材质：a105、a182f22、a182f304 (I)、a182f316 (I)

适用介质：水、蒸汽、油品等、硝酸、醋酸等

温度范围：-29 ~ 550

包装：木箱

品牌：启标

标准：国标、美标

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。