

高纯油酸酰胺

产品名称	高纯油酸酰胺
公司名称	广州市欧颖化工有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:荷兰 型号:1758 熔点:70-76
公司地址	广州市天河区中山大道中433号鹤银商业大厦622
联系电话	020-82308076 13928945576

产品详情

产品高纯油酸酰胺的详细资料

英文名：oleamide

俗称：开口剂 爽滑剂 抗粘连剂

分子式：C₁₇H₃₃CONH₂

产品性质：

油酸酰胺为白色粉末或颗粒，分子量218，不溶于水，常温下不溶于乙醇、丙酮等溶剂，可溶于热的氯化烃和芳烃类溶剂，无毒，可安全应用于食品工业。

产品用途：

油酸酰胺可作为聚乙烯、聚丙烯、聚酰胺等吹塑薄膜的爽滑剂、抗静电剂；聚丙烯的抗粘剂，改善注射成型和挤塑成型的加工操作性，使管式薄膜的开口容易，因其具有抗静电作用，故可减少制

品表面灰尘；在pvc中有突出的内滑作用。

油酸酰胺在涂料行业中，可用为汽车、家具等面漆的增滑剂，可有效防止表面涂层在刮擦时出现痕迹。

油酸酰胺在各种色母粒中作为分散剂和润滑剂。

此外，油酸酰胺还可用于为颜料和染料的分散剂、印刷油墨的耐磨光亮剂、打字复写的配合剂、纤维油剂等。

典型应用：

- 1、 高压聚乙烯薄膜：改善开口性，降低能耗10% - 30%，相同能耗下增加产量30-60%
- 2、 色母粒：作为高效分散剂，可使颜料含量增加10%-15%，同时提高光亮度并能增加熔体指数，使产量提高，成本降低。
- 3、 低压聚乙烯膜：添加量为0.05%-2%，使薄膜厚均匀，防止皱纹。
- 4、 eva包装膜和农用薄膜的抗粘连剂和防雾剂。
- 5、 聚乙烯热收缩膜的爽滑剂和抗静电剂。
- 6、 在聚乙烯管材中添加后，挤出量增加20%，而且管材表面光亮、光滑、细腻。

规格名称	规格
碘值(g/100g)	80-90
酸值 (mgkoh/g)	< 1
熔点 (摄氏度)	70-76
闪点 (摄氏度)	210
含量	99%

产品包装：25kg（塑料袋或纸袋）