

# H12W-16T双门底阀

产品名称	H12W-16T双门底阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:H12W-16T 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

## 产品详情

### 双门底阀

产品关键词：双门底阀,油罐双门底阀,罐底阀

产品型号：h12w-16t

#### 一、双门底阀概述：

h12w-16t双门底阀亦称之为止回阀，是燃油加油机停机时防止为吸油管路液体回流而必须使用附件之一。连接形式：螺纹连接npt 1/2"，流量范围：0-60升/分，关阀速度：0.5s，使用介质:汽油、柴油、煤油，使用环境:-30 ~ +55。

#### 二、结构及工作原理：

上阀体与燃料油加油机的吸入管相联系,当燃料加油机电机起动时，吸入管内形成负压,使下阀体侧的压力高于上阀体侧的压力；阀瓣在上下压力差的影响下向上抬起，油即可以进入加油机吸入管，当电机停止工作后，上阀体内腔负压消失，且由于油路的静压变为正压，阀瓣在正向压力的作用下自动关闭，油液不致回落。由于该止回阀用两套相同阀体及阀瓣,使止回阀的性能更可靠。

#### 三、双门底阀技术参数：

连接形式：螺纹连接npt；

流量范围：0-60升/分，关阀速度：0.5s；

使用介质：汽油、柴油、煤油；

使用环境：-30 ~ +55 。

压力范围：1.6mpa

公称通径：dn40-dn100mm

阀体材质：黄铜

品牌：启标

包装：木箱

安装与使用注意事项：

- 1、 组装时应去掉阀瓣上的塑料保护套，清洗干净，拧紧各配合部件，并要装好滤网以免吸入脏物。
- 2、 阀体与阀瓣密封付是经过精密研磨的，因此组装时，不要上下串换，更不要与别的底阀串换使用,以免降低止回性能。一但弄混乱，可用印油着色检查，与原研磨痕应重合。

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。