

自动排气阀黄铜自动排气阀

产品名称	自动排气阀黄铜自动排气阀
公司名称	武汉远明丰科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:远明丰 型号:15 耐压:10bar
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区万润橄榄城
联系电话	027-87467738 13554166176

产品详情

自动排气阀,自动排气阀厂家,自动排气阀价格,空调自动排气阀,太阳能自动排气阀,锅炉自动排气阀

自动排气阀

自动排气阀的作用：

暖通系统及暖通空调系统在运行过程中，水在加热时释放的气体如氢气、氧气等带来的众多不良影响会损坏系统及降低热效应，这些气体如不能及时排掉会产生很多不良后果。诸如：由氧化导致的腐蚀，散热器里气袋的形成，热水循环不畅通不平衡，使某些散热器局部不热，管道带气运行时的噪声，循环泵的涡空现象，为了系统正常运行，系统中的多余气体必须及时排出，自动排气阀的作用至关重要。

自动排气阀技术参数：

阀体材质：h59 浮筒：pp

口径：外螺纹dn15-dn20

最高工作温度（水）：110

最高工作压力：10 bar

自动排气阀特点

1.性能可靠，远明丰

自动排气阀浮筒使用pp材料，和所有已知的合成材料相比，pp具有优良的物料和化学特性，长时间浸泡在水中不变形，且能耐高温；o型密封圈使用优化材料epdm，保证在高温下o型密封圈仍然有良好的弹性和运行可靠性；自动排气阀阀芯的内部弹簧采用特殊的材料，并采用进口镀镍不锈钢，防止氧化如果氧化会影响阀芯的运动；自动排气阀的排气机制非常可靠，在出厂前每只阀均通过排气实验和压力密封实验；

2.只排气，不排水，远明丰自动排气阀

采

用气

、水分离

设计，保证排气时

绝不排水，产品设计新颖，结构独特

，可跟隔断阀配合使用，方便自动排气阀的维护和检修，而不必排空或者关停系统；

3.只要系统有压力，远明丰自动排气阀就会连续不断的排气，直到把系统多余气体全部排出；

4.体积小，占用空间少，安装方便，使用范围广；

自动排气阀工作原理 当系统中有空气时，沿着系统管道往上爬，最终聚集在系统高点，由于自动排气阀一般安装在系统最高点，所以气体进入自动排气阀阀腔，阀腔内气体增加使液面下降，浮球随水位下降，打开排气活塞开始排气；随着气体减少液面随之升高，浮球随着上升，气体排尽后，排气活塞关闭，如拧紧阀体顶部的阀帽，排气孔处于关闭状态，通常状态下阀帽应该处于开启状态。

自动排气阀的安装及注意事项

1.自动排气阀必须垂直安装，即必须保证其内部的浮筒处于垂直状态，以免影响排气；

2.自动排气阀

在安装时，最好跟隔断阀一起安装，这样当需要拆

下自动排气阀时进行检修时，能保证系统的密闭，水不致外流；

3.自动排气阀一般安装在系统的最高点，有利于提高排气效率；

4.过低的系统压力不但不利于自动排气阀的排气，且会增加漏水的可能性；

5.工作介质要比较干净，以免杂质残留在密封面影响密封导致漏水；

6.较粘稠或有粘性的介质会附着在自动排气阀

的浮筒或者浮球上，凝固或者干燥在其表面会影响浮筒或者浮球的正常上下运动，竟而影响自动排气阀的排气和密封。

武汉远明丰科技有限公司专业销售自动排气阀系列产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营自动排气阀系列产品的多年经验,熟悉并了解自动排气阀产品市场行情,所售自动自动排气阀质优价廉，获得了国内外厂商的

一致好评,欢迎来电来函咨询!远明丰

自动排气阀广泛应用于热水采暖系统，冷水空调和热水加热系统，风机盘管及消防栓排除空气，是确保系统正常运行，排除系统管路中气阻的不可缺少的产品。远明丰暖气自动排气阀型号齐全，dn15-dn25有大量库存，质量好，排气不漏水，我们同时销售安全阀，自动补水阀和膨胀罐等暖通系统用配件，是您一站式采购的首选。