

耐高温特氟龙胶布

产品名称	耐高温特氟龙胶布
公司名称	江苏维凯科技股份有限公司
价格	140.00/平方米
规格参数	品牌:维维 型号:F7025 厚度:0.3
公司地址	泰州市泰兴市经济开发区高新产业园开发路9号
联系电话	15061077208 15365645755

产品详情

特氟龙胶布是特氟龙胶带的一种，背面带有粘性，附于黄色离型纸上，f7025款特氟龙胶带成品厚度约28丝，表面呈浅棕色。

特氟龙胶布的特点：

1、应用本产品可以省去在表面喷涂聚四氟乙烯防粘涂层的繁杂工序，同样起到防粘的作用；

2、耐高温260℃，胶带表面特氟龙材质（即聚四氟乙烯）防粘性好、光滑耐磨。背面硅胶耐高温、粘贴牢固不会剥落，使用寿命长。

3、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）；

4、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；

5、粘性好，性能稳定，易于更换，使用方便。

特氟龙胶布的应用范围：用于各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料，以及在各种频率电绝缘件、电容器介质、仪器仪表绝缘，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位都可粘贴，并具有反复粘贴功能。

特氟龙胶带的主要厚度为：0.13mm、0.18mm、0.23mm、0.28mm、0.35mm。

特氟龙胶带的颜色以咖啡色和黑色、白色为主。