

## 特价供应QRA55.E27 , QRA55.G27

产品名称	特价供应QRA55.E27 , QRA55.G27
公司名称	上海正江实业有限公司
价格	1.00/元/个
规格参数	品牌:西门子 型号:QRA55.E27 , QRA55.G27
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄505号215室
联系电话	021-60545388 021-33905051 18939775889

## 产品详情

qra55.e27 , qra55.g27说明

本公司一级代理西门子燃烧器配件，包括轻油燃烧器，重油燃烧器，燃气燃烧器，双燃料燃烧器等价格优势明显,欢迎来电咨询钱上姐18939775889 qq : 345303972 电话：021-54832788 传真：021-33905051

火焰探测器（电眼）rar9,qra50m,qrb3,qra2,qra2m,qra10.c,qra10m.c,qra53.c27,qra53.d27  
qra55.c27,qra55.d27,qra53.e27,qra53.g27,qra55.e27,qra55.g27,qra4.u,rar7,qra53.c17  
qra55.c17,qrb3s,qri2a2.b180b,qri2b2.b180b,qri2b2.b180b1,qrb1a-a070b70a2,qgo20.000d27  
qra73.a27,qra75.a27,ago20.001a,ago20.002a,agg5.110,agg5.220,agg5.310.agg5.315,agg5.641  
配套附件:agg16.c,agm19,agg06,agg07,kf8832,ks40-108-9090e-d51,agg5.635,agg02,agg03,agg05  
灯泡:agr450242680,agr450240650 , agr450211310,crow54,dr100,agg5.720,agg5.721  
锅炉及过程控制器:rwf40.000a97,ks40-108-9090m-d35,emf-23,emf-5u,rs-485,rob50.221b27  
压力传感器:qbe9000-p25,qbe9000-p16,qbe9000-p10,qbe2000-p10,qbe2000-p20,qbe2000-p40  
qbe2000-p1,qbe2000-p2,qbe2000-p4,qbe2000-p5,qbe2002-p10,qbe2002-p16,qbe2002-p25  
检漏装置:ldu11.523a27,ldu11.323a27,w-dk3/01 s-2,vps504 s04 s02,dslc,dk2f,rs-485  
电位器:asz16.703,asz8.703,asz12.703,asz16.733,asz12.803,asz12.833,asz12.30,asz12.33  
asz22.703,asz66.733,asz88.733,asz82.733,asz22.733,asz22.803,asz22.733,asz22.903  
输入模块:aga56.1a97,aga56.41a27,aga56.41a87,aga56.42a27,aga56.42a87,aga56.43a27  
aga56.43a87,aga56.9a27,aga56.9a87,ks40-108-9090e-d51,a4021a1002,a4021a1010

燃烧器配件相关数据

型号

需配agm19 新型号替换 光谱范围 灵敏度 探测管

长度

mm 工作电压 uv管

qra55.e17 qra55.e17 190 ~ 270nm 标准 69 ac100...110v agr4 502 4065 0

qra55.g27 qra55.g27 190 ~ 270nm 高 69 ac220..240v agr4 502 4065 0

qra55.g17 qra55.g17 190 ~ 270nm 高 69 ac100...110v agr4 502 4065 0

qra53.c27 qra53.d27

qra55.c27 qra55.d27

qra53.e27 qra53.g27

qra73.a27 qra75.a27

qra55.e27 qra55.g27

agr450242680

agr450211310 agr450240650

qra53.c27 qra53.c17 qra53.d27 qra53.d17 qra53.e27

qra53.e17 qra53.g27 qra53.g17 qra55.c17 qra55.c27 qra55.d27 qra55.d17 qra55.e27

**警告注意事项** 为避免人员伤亡，财产损失和环境破坏，必须遵守以下警告注意事项！

不要打开、干扰或是修改火焰探测器！ 在探测器的连接区域内做任何线路的更改之前，要让设备完全与主电源隔离（所有两级断开）。给连接终端提供适当的保护，确保不受电击的危害。

检查并确认线路正确连接。卤素灯、焊接设备、特殊灯具或点火火花可能产生足够的辐射而导致探测器的 uv 单元点燃。x 射线和伽玛射线也能引起错误的火焰信号。坠落或撞击会影响

到安全功能。这样的探测器单元不能运作，即使它们外观看起来一点损害也没有。 安装注意事项

确保遵守相关的国家安全规则 安装工作必须由专业人员来完成 安装指南

安装工作必须由专业人员来完成 控制器单元和其他电缆必须与高压点火电缆分开安装

火焰探测器的电子连接 排除干扰，在信号传输中避免损耗是很重要的。 不要将探测器电缆和其他电缆一起运行 – 线路电容减少火焰信号的级别 – 使用单独的电缆

qra55.e17 qra55.g27 qra55.g17 qra73.a27 qra73.a17 qra75.a27 qra75.a17

qra73.a27 uv连续自检火焰探测器，l=125mm、ac220v、ip65

qra75.a27 uv连续自检火焰探测器，l=77mm、ac220v、ip65

技术服务: 燃烧机调试、技术培训、设备选型、现场维修、维护及保养； 以上通用产品均有大量现货，如有需要，欢迎随时来函、来电垂询，我们将竭诚为您提供最迅速、最优质的服务。

上海正江实业有限公司 钱小姐 18939775889 qq：345303972

siemens 西门子 qra55.e27 , qra55.g27 火焰探测器 qra55.e27 , qra55.g27电眼 qra55.e27 , qra55.g27  
qra55.e27 , qra55.g27检测器 火焰控制器 qra55.e27 , qra55.g27