

# 棘轮张力拉紧器 钢丝绳收紧器

产品名称	棘轮张力拉紧器 钢丝绳收紧器
公司名称	霸州市安达电力机具有限公司
价格	120.00/把
规格参数	品牌:安达 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇城四街
联系电话	0316-7178583 15333161661

## 产品详情

霸州市安达电力机具有限公司是专业生产棘轮张力拉紧器  
钢丝绳收紧器的厂家，联系电话：0316-7175509 15333161661棘轮张力拉紧器 钢丝绳收紧器主要分为紧  
线器，虎头紧线器，多功能紧线器，手扳紧线器，双钩紧线器，棘轮紧线器，棘轮收线器，手扳葫芦，  
手拉葫芦，铝合金双钩紧线器，铝合金链条紧线器，棘轮钢索收线器，链条手扳葫芦，紧线器是在架空  
线路敷设施工中作为拉紧导线用的

### 多功能紧线器

产品编 型号 号	规格	钢丝绳长度	重量
jxq-1-a pc-1000	1000kg*1m	1210	3.2
jxq-1-b pc-1500	1500kg*1m	1400	4.2
jxq-1-c pc-2000	2000kg*1m	1900	3.8

双钩紧线器用途:适用于收紧导线、安装拉线及更换绝缘子。

产品编号	型号	额定负荷(kn)	最大中心距 (m)	调节距离 (mm)	重量 (kg)
2001	ssj-1	10	840	280	2.8
2002	ssj-2	20	1030	330	3.3
2003	ssj-3	30	1350	460	5.0
2004	ssj-4	50	1440	500	7.6
2005	ssj-5	80	1660	580	8.8

套式双钩紧线器用途：适用于收紧导线、安装拉线及更换绝缘子等。特点：该产品长度短、调节距离长。

产品编号	型号	额定负荷(kn)	最大中心距 (mm)	调节距离 (mm)	重量 (kg)
2011	sts-1	10	800	190	3.2
2012	sts-2	20	880	330	3.4
2013	sts-3	30	1050	430	4.8
2014	sts-5	50	1150	450	7.5

棘轮式收线器用途：该产品与卡线器配套收紧导线和地线用。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	规格	收线长度 (mm)	重量 (kg)

2021	sjj-1	10	棘轮齿数11500 8牙	1.5
2022	sjj-2	20	棘轮齿数21500 0牙	2.1

棘轮式收线器(仿美国产品)用途：该产品与卡线器配套收紧导线和地线用。

产品编号	型号	额定负荷(kn 规格)	重量 (kg)
------	----	-------------	---------

2031	sjj-2.5	25	棘轮齿数16牙	3.6
------	---------	----	---------	-----

棘轮式张力收线器用途：用于收紧钢绞线、铝绞线等线路紧线用，伸缩长度大。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	收线长度 (mm)	连接钢丝直径及长度 (mm)	重量 (kg)
------	----	-----------	-----------	----------------	---------

2041	sjc-1.5	15	1000	6.5 × 1200	3.5
------	---------	----	------	------------	-----

棘轮式手扳葫芦用途：用于收紧钢绞线、铝绞线等线路紧线用。

产品编号	型号	额定负荷(kn)	收线长度 (mm)	重量 (kg)
------	----	----------	-----------	---------

2051	sjjs-1.5	15	1600	3.2
------	----------	----	------	-----

2052	sjjs-3	30	1500	5.1
------	--------	----	------	-----

棘轮手扳葫芦

用途：用于线路施工中收紧钢绞线、铝绞线等作业，自由伸缩长度1m。

--	--	--	--	--

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	重量 (kg)	备注
14171	sjjs-2a	20	6.5	钢绳滑轮吊钩式
14172	sjjs-1a	10	3.6	钢绳滑轮吊钩式

### 摩擦棘轮式收线器

用途：与导线卡线器配合，收紧导线用。

特点：采用摩擦式结构，转动灵活可靠。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	棘轮齿数	重量 (kg)	特点
14101	sjja-1	10	25	3.2	蜗钩
14102	sjja-1a	10	25	3.2	吊钩

### 钢双钩紧线器

用途：用于收紧钢丝绳、钢绞线等。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	最大中心距 (mm)	可调节距离 (mm)	重量 (kg)
14111	sjs-0.5	5	800	300	2.5
14112	sjs-1	10	860	250	3.5
14113	sjs-2	20	1050	340	4

14114	sjs-3	30	1350	470	6
14115	sjs-5	50	1440	510	8
14116	sjs-8	80	1670	560	8.5
14117	sjs-10	100	1740	600	10

### 套式双钩紧线器

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	最大中心距 (mm)	可调节距离 (mm)	重量 (kg)
14151	sjst-1	10	658	290	3
14152	sjst-2	20	865	370	3.2
14153	sjst-3	30	970	430	4.5
14154	sjst-5	50	1127	520	7.2

### 铝合金双钩紧线器

用途：用于收紧钢丝绳、钢绞线等。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	最大中心距 (m)	可调节距离 (m)	重量 (kg)
14121	sjsl-1	10	798	290	2
14122	sjsl-2	20	936	350	2.5

14123	sjsl-3	30	1296	530	4.5
14124	sjsl-5	50	1500	630	6

## 铝合金链条葫芦

型号	工作能力 (吨)	试验载荷 (吨)	链条直径 (毫米)	收缩长 (毫米)	伸缩长 (毫米)	扬程 (米)	手柄长度 (毫米)	自重 (千克)	起重高度 每增加1米 应增加的 重量 (千克)
mlsb-0.75	0.75	1.13	5	300	1800	1.5	230	4.0	0.55
mlsb-1.5	1.5	2.25	5	350	1850	1.5	230	5.0	1.10
mlsb-3	3	4.50	6	350	1850	1.5	430	8.5	0.70
mlsb-4	4	6.00	6	580	2080	1.5	630	14.5	2.10
mlsb-6	6	9.00	6	650	2150	1.5	730	18.0	

我公司除生产销售棘轮张力拉紧器 钢丝绳收紧器外 还低价直销紧线器，卡线器，手扳葫芦，手拉葫芦，穿孔器，电缆滑车，放线滑车，起重滑车，绝缘滑车，立杆机，抱杆，格构式内悬浮抱杆，电缆拖车，电缆放线架，机动绞磨，柴油绞磨，汽油绞磨，电动绞磨，进口绞磨，拖拉机牵引机，手扶拖拉机绞磨，手推绞磨，手摇绞磨，人力绞磨等多种电力施工工具。欢迎咨询：15333161661