

代理RMG88.62C2 , RMG88.62A2

产品名称	代理RMG88.62C2 , RMG88.62A2
公司名称	上海正江实业有限公司
价格	650.00/元/个
规格参数	品牌:西门子 型号:RMG88.62C2 , RMG88.62A2
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄505号215室
联系电话	021-60545388 021-33905051 18939775889

产品详情

rmg88.62c2 , rmg88.62a2

本公司专业代理siemens燃气设备,包括燃烧控制器、程序控制器、燃烧管理器、火焰探测器、火焰检测装置、伺服电机、风门执行器、伺服马达、压力开关、压力控制器、煤气开关、风压开关、燃气电磁阀、组合电磁阀、天然气电磁阀、阀门执行器、比例调节仪、温控器、压力传感器、温度传感器、点火变压器、高压点火线圈、燃气检漏装置、燃气检漏仪、阀门泄漏检测器、燃气过滤器、燃气减压阀、燃气调压阀、油嘴、喷嘴、油嘴座、比例油嘴、回油油嘴、油泵、齿轮泵、柴油泵、轻油预热器、回油调节阀、燃气/空气比例调节阀、燃气放散阀、超压(欠压)切断阀、燃油电磁阀、电动执行器、切断放散阀、电磁泵、油路分布器、风门液压缸、回油阀、电机、风叶、连接轴、回油压力开关、重油加热器-加热棒、点火电极、点火棒、离子棒、离子探针、燃烧筒、燃烧头、火焰盘、蜂窝头、高压线、电磁阀线圈等.作为世界一流仪器制造商,siemens在燃气设备方面也有独到的优势,该产品主要用于燃气燃烧器配套,现有baltur,riello,weishaupt等世界知名品牌使用该产品.本公司为一级代理商,价格优势明显,欢迎来电咨询钱小姐18939775889 qq : 345303972 电话 : 021-54832788 传真 : 021-33905051

riello 利雅路 rhe 总代理 rmg88.62c2 , rmg88.62a2燃烧器程控器 rmg88.62c2 , rmg88.62a2控制器 rmg88.62c2 , rmg88.62a2点火器 rmg88.62c2 , rmg88.62a2燃烧控制器 rmg88.62c2 , rmg88.62a2 燃烧器配件 rmg88.62c2 , rmg88.62a2

技术性能及结构特征 : rmg88.62c2 , rmg88.62a2

用于riello利雅路燃气燃烧器 , 比例调节燃烧器的控制。

利雅路专用配件详情请访问上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq:345303972

利雅路 (riello) 程控器rbl系列 ;

利雅路 (riello) 程控器530se 利雅路 (riello) 程控器rmo503se

利雅路 (riello) 程控器rmo88.53a2 利雅路 (riello) 程控器rmo88.53c2

利雅路 (riello) 程控器mmi813 利雅路 (riello) 程控器552se

利雅路 (riello) 程控器525se/3 利雅路 (riello) 程控器522se

利雅路 (riello) 程控器rmg88.62a2 利雅路 (riello) 程控器rmg88.62c2

利雅路 (riello) 程控器569se 利雅路 (riello) 程控器mg569

利雅路 (riello) 程控器mg557/3 利雅路 (riello) 程控器rmg/m88.62a2

利雅路 (riello) 程控器rmg/m88.62c2 贵诺控制器sg513 电磁阀ve131in-xt09 , 电磁阀ve140crxd-zn07 , 电磁阀ve140crxd-xp07 ,

电磁阀ve140.4r-zh14 , 电磁阀ve146.2fv-zb09 ,

伺服电机sqn90.240b2793 , 伺服电机lks210-21 , 伺服电机sqn31.221a2700 ,

伺服电机lks210-10(b1-5s1) , 伺服电机sqn31.402a2700 , 伺服电机sqn31.762a2700 , 伺服电机sqm10.16102 , 伺服电机sqn90.560a2793 , 伺服电机sqn90.570a2793 ,

分布器press系列 , rl系列。详情请访问上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq:345303972

电眼座press系列 , 滤波器rs系列。上海正江实业 (18939775889钱小姐 qq : 345303972) 燃油过滤器系列 (轻油) 小号、中号、大号、特大号 燃油过滤器系列 (重油) 21008 , 31008 , , 详情请访问上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq:345303972

riello 利雅路 rhe 总代理 rmg88.62c2 , rmg88.62a2燃烧器程控器 rmg88.62c2 , rmg88.62a2控制器 rmg88.62c2 , rmg88.62a2点火器 rmg88.62c2 , rmg88.62a2燃烧控制器 rmg88.62c2 , rmg88.62a2 燃烧器配件 rmg88.62c2 , rmg88.62a2

技术性能及结构特征 : rmg88.62c2 , rmg88.62a2

类型 电压 tw

max tsa

max t1

min t3n

min t4

min t10

min t11

min t12

min 运行时火焰

消失的反应

rmg88.62a1 110v 2s 3s 25s 2s 10s 10s .. 15s 锁定

rmg88.62a2 220v 2s 3s 25s 2s 10s 10s .. 30s 锁定

rmg/m88.62a2 220v 2s 3s 20s 2s 10s 10s 35s 30s 锁定

安装注意事项：riello 利雅路 rhe 总代理 rmg88.62c2，rmg88.62a2燃烧器程控器 rmg88.62c2，rmg88.62a2控制器 rmg88.62c2，rmg88.62a2点火器 rmg88.62c2，rmg88.62a2燃烧控制器 rmg88.62c2，rmg88.62a2 燃烧器配件 rmg88.62c2，rmg88.62a2

技术性能及结构特征：rmg88.62c2，rmg88.62a2

- 1.控制器各端子接线必须与高压点火电缆严格绝缘。
- 2.不要混淆火线和零线。上海正江实业（18939775889钱小姐 qq：345303972）
- 3.安装开关、保险丝、接地等等，都要遵守电工的接线规则。
- 4.必须确认不超过接线端子所能允许的最大电流量。
- 5.不得将输入电源接到燃烧控制器的输出端子。

在端子连接处进行改线等相关工作前，完全切断供电。

- 6.复位按钮承受压力不得超过10n。
- 7.离子线不得超过一米，以免减弱电流。
- 7.离子针与地之间的电阻不小于50m 。上海正江实业（18939775889钱小姐 qq：345303972）

riello 利雅路 rhe 总代理 rmg88.62c2，rmg88.62a2燃烧器程控器 rmg88.62c2，rmg88.62a2控制器 rmg88.62c2，rmg88.62a2点火器 rmg88.62c2，rmg88.62a2燃烧控制器 rmg88.62c2，rmg88.62a2 燃烧器配件 rmg88.62c2，rmg88.62a2

技术性能及结构特征：rmg88.62c2，rmg88.62a2