

铸造涂料悬浮剂 锂基膨润土

产品名称	铸造涂料悬浮剂 锂基膨润土
公司名称	信阳市平桥区五里镇龙山非金属加工厂
价格	3500.00/吨
规格参数	目数:300 型号:见说明 品牌:信阳龙山非金属加工厂
公司地址	中国 河南 信阳市平桥区 信阳市平桥区五里镇龙山工业园
联系电话	86 376 3883328 13233760116

产品详情

目数	300	型号	见说明
品牌	信阳龙山非金属加工厂	化学成份	见说明
外观	白色	有效物质含量	90 (%)
含量	蒙脱石大于80 (%)	包装规格	包
PH值使用范围	7-9	执行质量标准	见说明
CAS	见说明		

产品说明：

一、结构性能：锂基膨润土是根据天然锂蒙脱石的结构性质改性合成的产品，其层状含锂铝硅酸盐的白色固体粉状，遇水或乙醇、丙酮等极性溶剂中，形成薄膜或立体网状结构，来支撑和阻止基料的下沉，从而提高涂料的悬浮稳定性，同时该结构因遇到外界较高剪切力而受到破坏，失去或在较小剪切力时则恢复，使涂料具有极好的触变性。

二、产品特点：1、本品为无毒无味的白色固体粉状，使用方便。 2
、在涂料中加入量少，价格便宜（加入量为1-2%） 3
、本品制作的涂料发气量低，触变性及涂挂性能好，粘度稳定不易沉淀，储存期长。

三、产品用途：锂基膨润土可用作各种精密铸造业醇基涂料悬浮剂，抗夹砂粘结剂，用于水基、醇基涂料中的悬浮剂、触变剂、抗沉淀剂。用于乳胶漆中作悬乳体和膏体的触变剂，乳胶稳定剂，较强极性油溶剂中的增稠剂，还可用作纺织物的上浆料。

四、使用方法：1、取锂基膨润土与活化剂水，比例为（1：0.6-1.5）充分搅拌均匀制成土膏， 2、加入少量醇溶剂混压，然后加入其它基料，在乳胶产品中乳胶可在最后加入，本产品可完全替代高聚物，纤维素类增稠剂，也可搭配使用。

