

手扳式钢丝绳收紧器 手扳牵引器

产品名称	手扳式钢丝绳收紧器 手扳牵引器
公司名称	霸州市安达电力机具有限公司
价格	60.00/把
规格参数	品牌:安达 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇城四街
联系电话	0316-7178583 15333161661

产品详情

霸州市安达电力机具有限公司是专业生产手扳式钢丝绳收紧器手扳牵引器的厂家，联系电话：0316-7175509 15333161661手扳式钢丝绳收紧器 手扳牵引器主要分为紧线器，虎头紧线器，多功能紧线器，手扳紧线器，双钩紧线器，棘轮紧线器，棘轮收线器，手扳葫芦，手拉葫芦，铝合金双钩紧线器，铝合金链条紧线器，棘轮钢索收线器，链条手扳葫芦，紧线器是在架空线路敷设施工中作为拉紧导线用的

手扳紧线器

产品编号	额定负荷	额定负荷(t)	钢丝绳	重量
jxq-3a	bq1000	0.5	4.8mm × 2.2m	1.9
jxq-3b	bq2000-1	0.75	4.8mm × 2.2m	2.1
jxq-3c	bq2000	1	4.8mm × 2.2m	2.8
jxq-3d	bq2000	1.5	4.8mm × 2.2m	3.5
jxq-3e	bq3000_b	3	6mm × 3.3m	4.1

jxq-3f

bq4000_b

4

6mm × 3.3m

6.2

手扳式钢丝绳收紧器 手扳牵引器

用途：用于收紧钢绞线、铝绞线等线路紧线用，伸缩长度大。

产品编号	型号	钢丝绳直径 mm	钢丝绳长度 mm	重量
jxq-2-a	1t	6	1200	4.3
jxq-2-b	2t	8	1200	6.2

多功能紧线器

产品编号	型号	规格	钢丝绳长度	重量
jxq-1-a	pc-1000	1000kg*1m	1210	3.2
jxq-1-b	pc-1500	1500kg*1m	1400	4.2
jxq-1-c	pc-2000	2000kg*1m	1900	3.8

双钩紧线器用途:适用于收紧导线、安装拉线及更换绝缘子。

产品编号	型号	额定负荷(kn)	最大中心距 (m)	调节距离 (mm)	重量 (kg)
------	----	----------	-----------	-----------	---------

2001	ssj-1	10	840	280	2.8
2002	ssj-2	20	1030	330	3.3
2003	ssj-3	30	1350	460	5.0
2004	ssj-4	50	1440	500	7.6
2005	ssj-5	80	1660	580	8.8

套式双钩紧线器用途：适用于收紧导线、安装拉线及更换绝缘子等。特点：该产品长度短、调节距离长。

产品编号	型号	额定负荷(最大中心距 (mm) kn)	调节距离 (mm)	重量 (kg)	
2011	sts-1	10	800	190	3.2
2012	sts-2	20	880	330	3.4
2013	sts-3	30	1050	430	4.8
2014	sts-5	50	1150	450	7.5

棘轮式收线器用途：该产品与卡线器配套收紧导线和地线用。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	规格	收线长度 (mm)	重量 (kg)
2021	sjj-1	10	棘轮齿数1 8牙	1500	1.5

2022 sjj-2 20 棘轮齿数21500 2.1
0牙

棘轮式收线器(仿美国产品)用途：该产品与卡线器配套收紧导线和地线用。

产品编号 型号 额定负荷(kn 规格 重量 (kg)
)

2031 sjj-2.5 25 棘轮齿数16牙 3.6

棘轮式张力收线器用途：用于收紧钢绞线、铝绞线等线路紧线用，伸缩长度大。

产品编号 型号 额定负荷 收线长度 (连接钢丝直径 重量 (kg)
(kn) mm) 及长度 (mm)

2041 sjc-1.5 15 1000 6.5 × 1200 3.5

棘轮式手扳葫芦用途：用于收紧钢绞线、铝绞线等线路紧线用。

产品编号 型号 额定负荷(k 收线长度 (mm) 重量 (kg)
n)

2051 sjjs-1.5 15 1600 3.2

2052 sjjs-3 30 1500 5.1

棘轮手扳葫芦

用途：用于线路施工中收紧钢绞线、铝绞线等作业，自由伸缩长度1m。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	重量 (kg)	备注

14171	sjs-2a	20	6.5	钢绳滑轮吊钩式
14172	sjs-1a	10	3.6	钢绳滑轮吊钩式

摩擦棘轮式收线器

用途：与导线卡线器配合，收紧导线用。

特点：采用摩擦式结构，转动灵活可靠。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	棘轮齿数	重量 (kg)	特点
14101	sja-1	10	25	3.2	蜗钩
14102	sja-1a	10	25	3.2	吊钩

钢双钩紧线器

用途：用于收紧钢丝绳、钢绞线等。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	最大中心距 (mm)	可调节距离 (mm)	重量 (kg)
14111	sjs-0.5	5	800	300	2.5
14112	sjs-1	10	860	250	3.5
14113	sjs-2	20	1050	340	4
14114	sjs-3	30	1350	470	6

14115	sjs-5	50	1440	510	8
14116	sjs-8	80	1670	560	8.5
14117	sjs-10	100	1740	600	10

套式双钩紧线器

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	最大中心距 (mm)	可调节距离 (mm)	重量 (kg)
14151	sjst-1	10	658	290	3
14152	sjst-2	20	865	370	3.2
14153	sjst-3	30	970	430	4.5
14154	sjst-5	50	1127	520	7.2

铝合金双钩紧线器

用途：用于收紧钢丝绳、钢绞线等。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	最大中心距 (m)	可调节距离 (m)	重量 (kg)
14121	sjsl-1	10	798	290	2
14122	sjsl-2	20	936	350	2.5
14123	sjsl-3	30	1296	530	4.5

14124	sjsl-5	50	1500	630	6
-------	--------	----	------	-----	---

铝合金链条葫芦

型号	工作能力 (吨)	试验载荷 (吨)	链条直径 (毫米)	收缩长 (毫米)	伸缩长 (毫米)	扬程 (米)	手柄长度 (毫米)	自重 (千克)	起重高度 每增加1米 应增加的 重量 (千克)
mlsb-0.75	0.75	1.13	5	300	1800	1.5	230	4.0	0.55
mlsb-1.5	1.5	2.25	5	350	1850	1.5	230	5.0	1.10
mlsb-3	3	4.50	6	350	1850	1.5	430	8.5	0.70
mlsb-4	4	6.00	6	580	2080	1.5	630	14.5	2.10
mlsb-6	6	9.00	6	650	2150	1.5	730	18.0	

我公司除生产销售手扳式钢丝绳收紧器、手扳牵引器外，还低价直销紧线器，卡线器，手扳葫芦，手拉葫芦，穿孔器，电缆滑车，放线滑车，起重滑车，绝缘滑车，立杆机，抱杆，格构式内悬浮抱杆，电缆拖车，电缆放线架，机动绞磨，柴油绞磨，汽油绞磨，电动绞磨，进口绞磨，拖拉机牵引机，手扶拖拉机绞磨，手推绞磨，手摇绞磨，人力绞磨等多种电力施工工具。欢迎咨询：15333161661