

膨胀玻化微珠 99 (%)

产品名称	膨胀玻化微珠 99 (%)
公司名称	信阳市平桥区五里镇龙山非金属加工厂
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳龙山非金属加工厂 含量:99 (%) 密度:0.1-0.15 (g/cm ³)
公司地址	中国 河南 信阳市平桥区 信阳市平桥区五里镇龙山工业园
联系电话	86 376 3883328 13233760116

产品详情

产商	信阳龙山非金属加工厂	含量	99 (%)
密度	0.1-0.15 (g/cm ³)	硬度	见说明

玻化微珠是一种环保型新型无机轻质绝热材料，除具有质轻、保温、绝热、防火的优异性能外，还具有不燃烧，强度高，吸水率低，易和性好、使用寿命长的优点。产品由精选特殊粒径的矿砂，在电炉加热方式下膨化，通过对温度和原料滞空时间的精确控制，使产品表面熔融，气孔封闭，呈不规则球状颗粒，内部多孔空腔结构，表面玻化封闭，光泽平滑，理化性能十分稳定，该产品可作为新型建材行业的轻质骨料；作为轻质耐火材料行业漂珠的部分替代品；作为乳化行业中玻璃微珠的替代品，具有极为广阔的应用前景，可广泛用于工业、农业、建材、化工、冶炼、轻工等诸多领域。

性能指标

性能	单位	指标
粒度	mm	0.5-1.5
容重	kg/m ³	80-350
导热系数	w/m.k	0.028-0.05
筒压强度	真空抽滤法测定%	20-50
成球率	1mpa压力的体积损失率%	38-46
表面玻率	%	95
耐火度	oc	1208-1360
使用温度	oc	800

