

徐工3吨压路机小型压路机

产品名称	徐工3吨压路机小型压路机
公司名称	山东大晋重工机械公司
价格	130000.00/台
规格参数	品牌:大晋 型号:DYL-3T 激振力:30KN
公司地址	济宁市解放路102号
联系电话	0537-2200706 15163735982

产品详情

dyl-3t座驾式振动型压路机

一.产品概述

dyl-3t型振动压路机主要适用于城镇道路、体育场等小型工程的混凝土和黑色沥青路面的压实作业，也适用于基础和次基础、砂土和砂石材料的压实；该机具有静线压力大、操纵轻便、转向灵活、机动性强等优点，同时也是高等级公路首选的养护机械。dyl-3t振动压路机通过技术创新和人性化设计，优化整机外观结构，节能降耗，提高散热效率、舒适性、经济型和安全性，提升产品竞争力，更好地满足公路、市政和县道路建设的市场需求。

二.产品主要技术性能与特点

- 1.采用大圆弧流线型外观造型，整机造型更加美观流畅。
- 2.合理科学的人机工程设计，最大限度的提高了操作舒适性。
- 3.首次开发应用高频低幅振动轮，适用新型材料压实。
- 4.采用二阶段两缸直列四冲程自然吸气的风冷柴油机，动力储备系数大。
- 5.采用新型技术的减振器，减振效果良好。
- 6.采用先进的液压技术，实现了前后两个振动轮的独立振动。

7.可靠的防打滑功能，提高了整机的爬坡能力。

8.

操作控制简便、灵活，可以对各系统的性能参数实现时时监控，其电器元件能够满足ce要求，增加了驻车警示闪烁灯，确保了人与设备的安全性。

9.可折叠滚翻防护架，便于运输。

三.dyl-3t座驾振动压路机技术参数表

项 目	3t
工作质量	3000kg
振动轮分配质量	1800/1800kg
速度范围	0-8km/h
理论爬坡能力	20/30%
最小转弯外半径	4400mm
最小离地间隙	200mm
轴距	2150mm
转向角	± 33 °
摇摆角	± 10 °
振动频率	50hz
名义振幅mm	0.5mm
激振力	30kn
压轮直径	750mm
压轮宽度	1000mm
发动机	常柴/perkins
发动机额定转数r/min	2400r/min
发动机额定功率	21kw
外形尺寸（长/宽/高）	2900 × 1200 × 2760 mm
发动机油耗	240g/kw.h

液压油箱容积	66l
燃油箱容积	50l
洒水箱容积	180l