

# 供应上联RMM2-250塑壳断路器

产品名称	供应上联RMM2-250塑壳断路器
公司名称	上海鼓得电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上联 型号:RMM2-250 绝缘电压:800V
公司地址	上海市宝山区长江南路668号A0824室
联系电话	021-61975362-8002 18916551956

## 产品详情

rmm2系列塑壳断路器可以实现上下级之间的保护服务，具有三段保护功能、隔离功能。该系列分短路电流保护（磁式）、过电流保护（热式）两种形式。该断路器无飞弧系列采用了我公司独创的并获得国家专利的cdc灭弧技术，具有飞弧距离为零的特点,尤其适用于结构紧凑的抽屉式、封闭式成套设备。系列塑壳断路器，其额定绝缘电压为800v，适用于交流50hz，额定工作电压690v及以下，额定工作电流6a至630a的电路中作电缆、变压器、发动机、电动机等的过载、短路、接地和欠电压保护，及不频繁转换和不频繁启动电动机之用，具有两段非选择性和三段选择性保护（225a以上）

rmm2系列塑壳断路器产品结构功能部件模块化、体积小、造型比较美观，分断能力高。并具有如下创新点：a、采用了我公司首创的复合式消游离灭弧专利技术；b、智能化脱扣器采用数字采样，单片机控制；有过载指示；过载保护电流可调，短路短延时保护，且保护电流可调；瞬时保护且保护电流可调；主回路与脱扣器相互隔离；c、智能化脱扣器、结构模块化，附件安装任意组合：本产品结构采用模块化，这样用户可不拆除断路器就安装或更换附件，方便了用户的使用；tm40产品可同时加辅助报警、分励、欠压附件，增加了产品的功能；d、用户可以选择的保护曲线2048种，并且用户可以在现场进行任意选取；e、单相接地保护功能、故障报警和记忆功能、模拟试验功能、自诊断功能、三段保护、通讯功能，实现数据的双向传输；填补了国内同类产品多项空白，具有国际先进水平并打破进口开关产品垄断国内市场的局面；特别是填补了国内智能化开关无小安培数的空白。

rmm2系列塑壳断路器的使用条件:

海拔不超过2000m；最大倾斜度为22.5°；  
周围介质温度不高于+40°c（对船用产品为+45°c）和不低于-5°c；

能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、核辐射的影响；  
在受到船舶正常振动时能可靠工作；在受到地震情况下（4g）能可靠工作；  
在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方；  
在没有雨雪侵袭的地方。

### 使用标准及范围

rmm2塑料外壳式断路器额定绝缘电压690v，主要用于交流50hz，额定工作电压400v，额定电流630a及以下的配电网中，作为分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路等故障的危害。断路器也可对电动机进行过载、欠电压和短路保护。

rmm2塑料外壳式断路器带通讯模块后，能将断路器上的信息通过现场总线上传到控制计算机上，并能通过计算机操纵断路器的合闸和断开。

### 技术参数

壳架等级额定电流( $i_{nm}$ ) a 100 250 630

极数( $p$ ) 3、4

额定电流( $i_n$ ) a 100 160 250 400 630

额定电流调节范围( $i_{r1}$ ) a 40-100 64-160 100-250 160-400 252-630

额定冲击耐受电压( $u_{imp}$ )v 8000

额定绝缘电压( $u_i$ ) v 690

额定工作电压( $u_e$ ) v 400

额定极限短路分断能力( $i_{cu}$ ) ka 65

额定运行短路分断能力( $i_{cs}$ ) ka 50

使用类别 a/ac-3

过电流脱扣器 bse250、bse253 bse630、bse631、bse633

注：四极断路器仅适用于使用类别a，且其安装方式无插入式、抽屉式，四极断路器n极的额定电流与其他三极相同

rmm2系列塑壳断路器的技术参数：

--	--	--	--

壳架电流inm		100	250	630
型号		rmm2-100	rmm2-250	rmm2-630
额定电流(in)(a)		32,50,80,100,160	100,125,160,200,250	250,315,400(315,400,630)
极数		3	3	3
额定绝缘电压ui(v)		800	800	800
额定最大工作电压ue(v)		690	690	690
操作次数	通电次数	6000	2000	1000
	不通电次数	8500	7000	4000
分断能力ac 400v iec 60947.2	icu(ka)	65	65	65
	ics/icu(%)	100	100	100
额定短时耐受电流icw(ka)		2	3	5(400) 8(630)
使用类别		b	b	b
附件形式		分励辅助报警欠压	分励辅助报警欠压	分励辅助报警欠压
外形尺寸 (mm)	l	155	165	257
	w	90	105	140
	h	109	129	165

上海鼓得电子科技有限公司

经销上海人民电器厂上联牌rmm2系列塑壳断路器，原装正品优势供应。

电话：021 - 61975362-8013

传真：021 - 68906876

qq：3091482660

手机：18657988171

联系人：钟巧琴