出租车LED顶灯广告

产品名称	出租车LED顶灯广告
公司名称	深圳市明鑫亮科技有限公司
价格	570.00/台
规格参数	品牌:明鑫亮 型号:P7.62X6 768X96:16X128
公司地址	深圳市坂田景和源科技园3栋4楼
联系电话	18814495300

产品详情

联系电话：18814495300

深圳市明鑫亮科技有限公司是专业从事研发、生产、销售出租车车载屏、led车载屏、公交车车载屏、光电材料应用产品的民营高科技企业。专门为led显示屏制造商提供专业的技术解决方案和服务，本公司出租车显示屏可以通过有线方式获得及时的新闻、天气预报广告等信息。

我们的优点：

①模组方面：采用菲律普灯芯、具有亮度高、视角广阔、字体平整等优质特点

②电源方面：采用车载专用电源，安全更有保障。

③控制系统：多种输入设备，显示方式灵活多样等特点

④保证品质；台湾芯片。超高亮度，价格极有优势，技术成熟，质量稳定

车顶屏介绍

指 标 项 目 参　　数 备注

外型尺寸 820 * 190 * 160　重量：5kg

视域尺寸 768 * 96mm　　重量：0.6kg

点阵 128 * 16

象素直径 4.8mm

色素构成 y(黄)

单灯发光晶片大小 9mil

单灯亮度 1800-2100mcd 单灯最大电流不超过40 ma

视角 左右60-80度，上下30-40度

点间距 7.62*6mm

亮度类型 半户外

扫描方式 1/8扫

驱动类型 恒流驱动

信息移动方式 左移、上移、闪烁、上拉、下拉、中开

信息移动速度等级 0-9级

信息页间停顿等级 0-9级

信息存储条数 256条

单信息多大支持时段数 24

单时段最小时间跨度

单时段最大时间跨度

显示字体选择 宋体、楷体、黑体、仿宋四个字体可选

单条信息最大长度 240字节\120个汉字

亮度级别 1—16 16为最亮

通信协议 百速平台led协议文档

通讯接口 rs232/rs485串口通讯

通讯接口速率 9600bps

通讯接口方式 直连

工作电源电压 dc 10v-36v 大于39v 屏幕自动黑屏保护(必须连接保险)

电源功耗 关显：1w 正常显示：10w

使用环境 工作温度范围：-25 - +70度　湿度：10%-90%

保存温度范围 －25℃ - 70℃

抗电磁干扰 通过 电火花放电干扰(10-200hz，20分钟)测试 抗电磁干扰

抗静电能力ⅰ: 直接放电±3000v

抗静电能力ⅱ: 间接放电±4000v

颜色: 单红 单黄 led点数: 2048 外壳材质: 超簿流线型专用模具铝型材

外壳颜色:黑色 防护等级:ip43

平均寿命:8万小时

输入设备:：rs232、红外遥控、gsm、gprs、gprs+gps定位等

适用范围: 出租车、公交车、宣传车、企业商务车等

产品分类

1、gsm短信型

输入方式：利用手机发送信息的形式发送广告内容，移动sim卡利用移动飞信软件免费。

功能说明：

屏体广告功能，报警功能（利用报警器按动报警按钮，屏体停止广告显示“ 我被打劫，请报警 ”的字样。

2、gprs数码型

输入方式：利用电脑用专用的软件无线数据传送广告内容。

功能说明：屏体广告功能，报警功能（利用报警器按动报警按钮，屏体停止广告显示“ 我被打劫，请报警 ”的字样。

3、gps简易定位型

输入方式：利用电脑用专用的软件无线数据传送广告内容

功能说明：

⑴、屏体广告功能，报警功能（利用报警器按动报警按钮，屏体停止广告显示“ 我被打劫，请报警 ”的字样。

⑵、定位功能轨迹记录。

4、gps卫星定位安防型

输入方式：利用电脑用专用的软件无线数据传送广告内容。

功能说明：

⑴、屏体广告功能，报警功能（利用报警器按动报警按钮，屏体停止广告显示“ 我被打劫，请报警 ”的字样。

⑵、定位、监听、监看、监控、电子围栏、看车服务网上查车、远程断油断电等

车载屏的应用及功能

出租车显示屏可以通过有线方式获得及时的新闻、天气预报广告等信息，并可以同步显示报站信息。为树立公交良好形象起到了重要作用。

1）、系统设计先进合理，性价比高，显示效果稳定，安装维护方便。

2)、全天候工作：完全适应各种环境，高亮度、防雷、抗震整体性强、性价比高

3)、显示方式：左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式。

4)、使用节目编辑播放软件，可通过、鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排的内容存于控制卡，信息播放按节目表自动循环显示。

5)、发光亮度强：在可视距离内，阳光直射屏幕表面时，显示内容仍清晰可见。