

出租车LED车顶屏

产品名称	出租车LED车顶屏
公司名称	深圳市明鑫亮科技有限公司
价格	880.00/台
规格参数	品牌:明鑫亮 型号:P7.62X6 830X190X175MM:768X96
公司地址	深圳市坂田景和源科技园3栋4楼
联系电话	18814495300

产品详情

联系电话：18814495300

出租车led走字屏随着led顶灯屏而成立的，主要用于媒体播放文字，可离线发送，分批管理，对于成长中的公司来说，快速扩张是它的显著特点。例如迪信通公司，每年都有新的配送中心成立，每月都有新的门店开张。应用软件的快速部署，是企业快速扩张的必要保障。对于c/s结构的软件来讲，由于必须同时安装服务器和客户端、建设机房、招聘专业管理人员等，所以无法适应企业快速扩张的特点。

- 1、内嵌tcp/ip连接
- 2、完全透明数据传输模式
- 3、使用方便、灵活、高度稳定
- 4、采用工业级的wavecom plus

概述

gprs是通用分组无线业务(general packet radio service)的英文简称，是在现有gsm系统上发展出来的一种新的承载业务，目的是为gsm用户提供分组形式的数据业务。

gprs理论带宽可达171.2kbit/s，实际应用带宽大约在40~100kbit/s，在此信道上提供tcp/ip连接，可以用于internet连接、数据传输等应用。

dtr2000是一款内嵌tcp/ip协议栈的gprs modem，gprs模块采用工业级的wavecom plus。

为用户提供一条高速、永远在线、透明数据传输通道，作为一种新的数据传输终端，几乎所有中低速率的数据传输业务都可以使用。如无线led信息发布，智能化公交，城市配电网自动化、电、水、气三表抄送、电力、水利、矿山、油田远程数据监控等。

出租车led车载屏功能

- 1.无线数传信息发布 2.车辆定位
3. led广告同步发布(信息发布) 4.远程断油断电
5. 报警（××开关）
- 6、轨迹回放
- 7、超速报警 8.语音（车载电话）（选件）
- 9.集中调度（lcd液晶屏）（选件） 10.摄像头（选件）
- 11.电子地图及无线智能终端（选件）

产品特点

- 1 系统专利设计先进合理
- 2 运行效果稳定，安装维护便捷
- 3 信息播放设有9档速度，可调节
- 4 实时校时，显示内容同步
- 5 使用节目编辑播放软件，可通过鼠标编辑，增加，删除和修改广告内容
- 6 广告储存达3万个标准中文字节，英文6万个字节
- 7 定位时间：冷启动50s典型、温启动30s、热启动8s、重新捕获100ms典型
- 8 定位精度：小于15m范围，速度精度0.2m/s（50%）时间精度20nsrms
- 9全天候工作，完全适应各种环境
- 10同产品业界功耗最低，平均小于10w
- 10屏显亮度根据环境需求可调节

出租车led车载屏屏

基于强大的无线移动（gprs）技术而集成的led无线信息（广告）发布系统，是传播中、短期信息（广告）最理想的平台。它特有的即时性和实时性以及动静分明、图文并茂的彩色画面，使您的品牌、产品几分钟之内满城皆知。

出租车led信息屏是以出租车为载体，在led显示屏技术基础上设计的一套独立的广告信息发布工具。媒体自投放市场以来，不仅播出效果受到了众多商家的好评，同时，信息内容也吸引着广大消费者。通过独特的led显示屏将信息快速有效地传达给终端受众。被众多商家誉为“无处不在”“实时跟新”“即看即得”的心媒体。像现在私家车主有自己开店的，想给自己的店铺做一些广告宣传，都会想方设法把广告而告之的信息呈现在消费者面前，而led车载屏的移动式媒体恰恰满足了这类群体的要求。

车载led显示屏介绍：

1、产品品牌:德盛添

2、产品外观尺寸:830x180x200mm

3、产品显示尺寸:768x96mm

4、车载屏模组: 4.8 颜色多样化，有单红色，单黄色，纯绿色，纯蓝色

5、工作温度:工业级-40 到 + 85

6、使用寿命:高于5年

7、工作电压电源dc-dc电源转换器led车载屏电源深圳科德锐厂家直销dc-dc车载led屏电源9v到36v转5v 10a超薄车载屏电源转换器，只要车上在这个电压供电范围内就ok

8、产品包装:双瓦楞纸箱内置珍珠海绵充当衬垫

9、产品质保:咱们公司承诺车载系列led显示屏质保一年，终身维护。

供应库存gprs/led车载屏 | 出租车led车载屏/p7.62车载屏 | gps车载显示屏 | p6车载屏 | p10公交屏。以我之屏，传人之美。还怕投资找不到好的项目吗？还为回报烦恼吗？车载屏投资小，收利大，您还在由於什么！

1：控制点数：最大支持512*64点

2：存储容量：2m 容量，16000字个节目的存储容量，每个节目最大200字节。

3：显示方式：立即显示，左滚，右移，左移，上移，下移，上滚，下滚，闪烁，左开，右开，横中开，竖中开，百叶窗，随机播放。

4：任意分区：三个独立显示区域，让您的广告多样化。

5：显示速度1~100调速，当然这个是可以调动的。

6：自动定时开关屏，远程开关屏，这个功能真的不错。

7：扫描方式：支持1/16，1/8，1/4扫描方式，支持室内点阵屏

8：区域节目类型：文本节目，图片节目（gif动画），时钟节目，倒计时，当一个时钟也不错，

9：自动定时亮度调节或手动亮度调节

10：预留外扩温度传感器，公交报站器，方便乘客，多好的功能!

11：节目限时，限日期播放,无需人为，可自动操作。

12：读取控制卡时钟，校准控制卡时钟

13：系统设置：屏体宽度，高度，数据极性，oe极性，扫描方式，定时开关屏

14：字库有16*16点阵字

一、客户培训

制造商提供对业主方操作人员的免费培训。

培训的目的是训练系统操作员。通过训练后使他们能够熟练的操作本系统，并能处理一些基本故障。制造商将指定具有中级职称的、多年从业经验的专业人员作为培训讲师。

1、基础培训

在生产工厂内进行，培训的主要内容包括：

n 计算机基础知识

n windows操作

n 显示屏基本工作原理

n 系统的操作程序和管理

n 系统的日常维护与安全注意事项

这项培训安排在模拟系统组建完成后进行。培训前制造商将提供操作、维修手册。培训时间为3天。

2、现场培训

着重培训操作员对系统的操作与问题的处理，培训的主要内容包括：

n 系统的软件安装

n 显示信息的日常维护

n 简单的软件故障处理

n 简单的硬件故障处理

培训地点在施工现场，培训内容随系统安装调试一起进行，要求系统操作员参与系统软硬件安装调

二、售后服务

对led电子显示屏系统来讲，我们为满足其高可靠性要求和在保证工程高质量的同时，更重要的是对于在系统完成后如何向用户提供全面的技术支持和完善的售中、售后服务，如快捷的响应、现场维护、定期检修保养、充足的备品备件以及专业技术服务队伍等各方面。对此，我们做出如下承诺：

提供壹年的免费维护质保期。

提供显示屏及相关设备的使用说明。

充足的备品备件供应。

具体的服务内容。

像素点组成: 由16 × 128个高亮度二极管等组成，8个汉字

像素点大小: 4.8mm

点间距离：6.00mm × 6.00mm

显示颜色: 单红、单黄、单绿、单兰

显示尺寸: 768mm × 96mm

外形尺寸: 830 × 190mm × 200mm

屏体外壳: 进口全白abs防水塑胶外壳，含安装支架等配件

输入电压：12v直流电压（dc12v）

发光管亮度: 大于600 mcd

整屏亮度: 显示屏全部点亮时2200 ± 400mcd/m²

发光管寿命率: 大于85 %

可视距离: 3-50米

扫描频率: 120 ± 10hz/s

驱动方式: 1/8纵向驱动

屏体外壳: 超薄流线型铝材模具成型外壳

防护及结构要求: ip65

亮度调节: 有16级软件智能亮度调节

时段区间: 可设置24个时段区间

上电延时: 可任意设置上电延时时间

时间校对: 可以实现gps校时

信息打包: 自动打包,自动解包

播放时段: 可设置播放时段数,最多达24段

显示控制: 可重复显示一个语句或按顺序显示多个语句,也可定时显示

显示方式: 显示方式:20-40

显示速度: 1-32

停留时间: 0-256s

led工作状态检测功能: 包括屏是否上电,字库是否正常,led是否完全工作等

报警功能: 带按键报警

最大功率: 40w

平均功率: 18w

数据安全性: 具有2级数据保护

单元板数据接口: 08/12接口,与其他设备兼容方便

超大内存容量: 可保存200万汉字

可存广告数量: 大于2000条(可扩展到5000条)

单条广告容量: 最多可显示400个汉字

字库数量: 可达到4个字库

安装方式: 支架固定

超强兼容性: 为用户量身订制提供第三方接口

《深圳市明鑫亮科技有限公司》成立于2007年2月,是一支专业从事研发、生产、销售led全系列显示屏的高科技团队。公司产品已通过iso9001:2008国际质量体系认证,取得led显示屏生产许可证。公司以“致诚致真致远-诚实守信创新”的企业精神,为广大客户及中间商搭建了一个品质精良、性能稳定、价格合理、服务完善的一站式产品销售平台,希望您建立长期的、互惠互利的合作关系,共同发展,实现双赢。

公司研制的各类产品经过不断创新，在技术、工艺等各个方面都趋向成熟和多样化，产品质量已接近和达到国内一流水平。在政府机关、金融、交通、医院、学校、工厂、酒店，商业场所等多种行业被广泛认可并推广和使用。

明鑫亮全体员工以“质量求生存、信誉求发展”为宗旨，创造机遇、营造和谐，不断研发生产质量过硬的产品，进取给力、争取做到最好来满足客户的需求，您的满意，我们的愿望，科德锐愿与您携手共创明日的辉煌！

主营产品：，半户外单元板,户外模组、箱体，室内单、双色单元板，全彩色贴片单元板，室内外（单.双.全彩）色显示屏

专业制作：户内外全彩显示屏/led走字屏/led车载屏/led公交屏/led条屏/led门楣屏/led显示屏/led银行叫号屏/led银行利率屏/led公交线路屏/led交通诱导屏

售后服务

- 1、本公司对所售出的产品，承诺提供五年维护服务,其保修一年。
- 2、本公司对所售出的产品，承诺在十二个月以内免费维修或更换。
- 3、本公司承诺保修期内，提供7×24小时的响应服务；必要时到现场支持。
- 4、本公司承诺在收到返修产品一个工作日内，予以做出问题界定,两周内予以修复完毕。
- 5、本公司承诺对于客户寄回的返修产品，自收到之日起对于符合维修标准的产品，需要更换零部件的本公司仅收取零部件成本费用。
- 6、本公司承诺对本系统中的所涉及的应用软件，提供长期的技术支持。