

恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿试验箱
公司名称	宁波市科宝试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科宝仪器 型号:KB-TH-S-80G.Z.D
公司地址	浙江省宁波市慈溪市周巷镇省塘头东工业区2号
联系电话	0574-88005065 18067567982

产品详情

恒温恒湿试验箱

产品名称：恒温恒湿试验箱

产品型号：kb-th-s-80g.z.d

产品简介：

恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

符合标准：

gb/t5170.5-2008、gb/t10586-2006、gb/t2423.1-2008试验a、gb/t2423.2-2008试验b、gb/t2423.3-2006试验ca、gb/t2423.4-2008-db

恒温恒湿试验箱的技术参数：

内箱尺寸 w × h × d：400 × 500 × 400(mm)

外箱尺寸 w × h × d : 900 × 1450 × 1000(mm)

温度范围 g: -20 — +100 (150) z: -40 — +100 (150) d: -70 — +100
(150)

湿度范围 20% rh — 98% rh

控制稳定度 温度 ± 0.5 湿度 ± 2.0%

分布均匀度 温度 ± 2.0 湿度 ± 3.0%

升温速率 3 /min(由-40 升至30 约25分钟)非线性空载

降温速率 1 /min(由30 降至-40 约70分钟)非线性空载

温度极限 最高温度 +150 最低温度 -70

恒温恒湿试验箱的产品结构：

内箱材质 sus #304 镜面不锈钢板

外箱材质 sus #304 不锈钢板或冷轧钢板烤漆

保温材质 硬质polyurethane发泡 + 玻璃棉

迫紧 硅胶发泡迫紧1条

置物架 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个（材质：sus #304 镜面不锈钢）

加热器 采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管u形加热管

加湿器 分体式加湿筒设计

运风机

马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(sirocco fan) / 特殊可调百页送风循环系统

箱门 单门, 双层门, 嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“ philip ” 照明灯管

湿度系统 内藏不锈钢水箱15l 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水回收装置/缺水警报装置

恒温恒湿试验箱的冷冻系统:

压缩机 原装进口法国“ 泰康 ” 牌全封闭式压缩机

冷凝器 鳍片式附台制散热风机

蒸发器 鳍片式多段自动负载容量调整

膨胀阀 丹麦丹佛斯原装进口组件

冷媒 美国进口最新环保冷媒r404a

制冷辅助件 干燥剂（丹麦），油分离器（美国），冷媒视窗（丹麦），电磁阀（日本），过滤器（日本），压力控制器（韩国），截止阀（意大利）等制冷配件均采用进口件

若您需要更详细的了解我们的产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.zjkb17.com/>（宁波恒温恒湿箱）

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！