

小型恒温恒湿试验箱

产品名称	小型恒温恒湿试验箱
公司名称	宁波市科宝试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科宝仪器 型号:KB-TH-S-80G.Z
公司地址	浙江省宁波市慈溪市周巷镇省塘头东工业区2号
联系电话	0574-88005065 18067567982

产品详情

小型恒温恒湿试验箱

产品名称：小型恒温恒湿试验箱

产品型号：kb-th-s-80g.z

产品简介：

小型恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

小型恒温恒湿试验箱的符合标准：

gb/t5170.5-2008、gb/t10586-2006、gb/t2423.1-2008试验a、gb/t2423.2-2008试验b、gb/t2423.3-2006试验ca、gb/t2423.4-2008-db

小型恒温恒湿试验箱的技术参数：

内箱尺寸 w × h × d : 400 × 500 × 400(mm)

外箱尺寸 w × h × d : 950 × 990 × 900(mm)

温度范围 g: -20 — +100 (150) z: -40 — +100 (150)

湿度范围 30% rh — 98% rh

控制稳定度 温度 ± 0.5 湿度 ± 2.0%

分布均匀度 温度 ± 2.0 湿度 ± 3.0%

升温速率 3 /min(由-40 升至30 约25分钟)非线性空载

降温速率 1 /min(由30 降至-40 约70分钟)非线性空载

温度极限 最高温度 +150 最低温度40

小型恒温恒湿试验箱的产品结构：

内箱材质 sus #304 镜面不锈钢板

外箱材质 冷轧钢板烤漆或不锈钢

保温材质 硬质polyurethane发泡 + 玻璃棉

迫紧 硅胶发泡迫紧1条

置物架 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个（材质：sus #304 镜面不锈钢）

加热器 采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管u形加热管

加湿器 分体式加湿筒设计

运风机

马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(sirocco fan) / 特殊可调百页送风循环系统

箱门 单门, 双层门, 嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“ philip ” 照明灯管

湿度系统 内藏不锈钢水箱15l 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水回收装置/缺水警报装置

小型恒温恒湿试验箱的冷冻系统：

压缩机 原装进口法国“ 泰康 ” 牌全封闭式压缩机

冷凝器 鳍片式附台制散热风机

蒸发器 鳍片式多段自动负载容量调整

膨胀阀 丹麦丹佛斯原装进口组件

冷媒 美国进口最新环保冷媒r404a

制冷辅助件 干燥剂（丹麦），油分离器（美国），冷媒视窗（丹麦），电磁阀（日本），过滤器（日本），压力控制器（韩国），截止阀（意大利）等制冷配件均采用进口件

若您需要更详细的了解我们的产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.zjkb17.com/>（宁波恒温恒湿箱）

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！