

# 高低温试验箱

产品名称	高低温试验箱
公司名称	宁波市科宝试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科宝仪器 型号:KB-T -80G.Z.D
公司地址	浙江省宁波市慈溪市周巷镇省塘头东工业区2号
联系电话	0574-88005065 18067567982

## 产品详情

高低温试验箱

产品名称：高低温试验箱

产品型号：kb-t -80g.z.d

产品简介：

该试验箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）循环变化的情况下，检验其各项性能指标。

产品具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准gb10592-89高低温试验箱技术条件，适用于按gb2423.1、gb2423.2《电工电子产品环境试验 试验a：低温试验方法，试验b：高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合gb2423.1、gb2423.2、gjb150.3、gjb150.4、iec、mil标准。

技术参数

内箱尺寸	w × h × d : 400 × 500 × 400(mm)
外箱尺寸	w × h × d : 900 × 1450 × 1000(mm)
温度范围	g: -20 — +100 ( 150 ) z: -40 — +100 ( 150 ) d: -70 — +100 ( 150 )
控制稳定度	温度 ± 0.5
分布均匀度	温度 ± 2.0
升温速率	3 /min(由-40 升至30 约25分钟)非线性空载
降温速率	1 /min(由30 降至-40 约70分钟)非线性空载
温度极限	最高温度 +150 最低温度-70
产品结构	
内箱材质	sus #304 镜面不锈钢板

外箱材质	冷轧钢板烤漆
保温材质	硬质polyurethane发泡 + 玻璃棉
迫紧	硅胶发泡迫紧1条
置物架	箱体内部设有高度可调之不锈钢置物架2个（材质：sus #304 镜面不锈钢）
加热器	采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管u形加热管
运风机	马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(sirocco fan) / 特殊可调百页送风循环系统
箱门	单门, 双层门, 嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“ philip ” 照明灯管
冷冻系统	
压缩机	原装进口法国“泰康”牌全封闭式压缩机
冷凝器	鳍片式附台制散热风机
蒸发器	鳍片式多段自动负载容量调整
膨胀阀	丹麦丹佛斯原装进口组件

冷媒	美国进口最新环保冷媒r404a
制冷辅助件	干燥剂（丹麦），油分离器（美国），冷媒视窗（丹麦），电磁阀（日本），过滤器（日本），压力控制器（韩国），截止阀（意大利）等制冷配件均采用进口件

若您需要更详细的了解我们的产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.zjkb17.com/>

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！