

## 三综合试验箱

产品名称	三综合试验箱
公司名称	宁波市科宝试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科宝仪器
公司地址	浙江省宁波市慈溪市周巷镇省塘头东工业区2号
联系电话	0574-88005065 18067567982

## 产品详情

### 三综合试验箱

#### 三综合试验箱用途：

三综合试验箱主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境，同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上，供用户对整机（或部件）、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验，以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比，更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性，暴露产品的缺陷，是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。

#### 规格型号列表：

##### 1、温湿度范围：（详细以温湿控制图为准）

g：-20 ~ 150   ； 45% ~ 98%

z：-40 ~ 150   ； 45% ~ 98%

d：-70 ~ 150   ； 45% ~ 98%

##### 2、稳定度: 温度: $\pm 0.5$   湿度: $\pm 2.5\%$ rh

##### 3、均匀度: 温度: $\pm 2$   湿度: $\pm 3\%$ rh

##### 4、试验机尺寸：

内箱尺寸 (w×h×d)	外箱尺寸 (w×h×d)
--------------	--------------

40 × 50 × 40cm	98 × 143 × 93cm
50 × 60 × 40cm	153 × 108 × 93cm
50 × 60 × 50cm	107 × 147 × 111cm
50 × 75 × 60cm	107 × 162 × 121cm
60 × 85 × 60cm	110 × 178 × 108cm
60 × 85 × 80cm	117 × 172 × 141cm
100 × 100 × 80cm	157 × 187 × 141cm
100 × 96 × 100cm	193 × 158 × 149cm
100 × 100 × 100cm	193 × 158 × 153cm

电磁振动台规格：

最大激振力(n)	频率范围(hz)	最大位移(mm)	最大附载(kg)	工作台面直(mm)
980	5 ~ 4500	25	70	∅ 150
1500	5 ~ 4500	25	70	∅ 150
2000	2 ~ 3000	40	140	∅ 230
3000	5 ~ 4000	25	120	∅ 150
3000	3 ~ 3000	40	140	∅ 230
6000	5 ~ 3000	25	200	∅ 200
6000	2 ~ 2000	51	300	∅ 230
10000	5 ~ 3000	51	150	∅ 240

20000	5 ~ 3000	51	300	ø 320
-------	----------	----	-----	-------

三综合试验箱构成：

三综合试验箱由以下几部分构成：试验箱箱体，运动连接系统，控制系统，制冷/除湿系统，加热/加湿系统，风道系统等。

若您需要更详细的了解我们的产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.zjkb17.com/>

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！