

宁波恒温老化房

产品名称	宁波恒温老化房
公司名称	宁波市科宝试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科宝仪器
公司地址	浙江省宁波市慈溪市周巷镇省塘头东工业区2号
联系电话	0574-88005065 18067567982

产品详情

老化房

老化房介绍：

老化房 恒温老化房 又叫烧机房，是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备，是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的一个重要生产流程，该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯等领域。

根据不同的要求配置主体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、风力恒温系统、时间控制系统、测试负载等，通过此测试程序可检查出不良品或不良件，是客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段，充分提高客户生产效率和产品品质。

专业性生产smt周边设备:老化房、房间隔离式老化房、移动式老化房、无铅波峰焊、无铅回流焊、自动化流水线等配套生产设备;老化房又叫烧机房,老化房可分为:房间隔离式测试系统型老化房、移动式测试系统型老化房 老化房主要技术指标: 温度范围：常温+5 - - 60 （常温+5 - - -80 ）
温度波动：±0.5 ； 温度偏差：最大精度±3 （可根据客户要求设计精度） 房内尺寸：按要求；
运行方式：温度可调，恒定运行或程序运行（可选触摸屏式程序运行）
安装电源：ac~380v；50 hz；老化房 噪音大小： 75分贝 老化房室体结构及用料说明：

墙体材料：库体采用双面彩钢保温库板（eps板、聚氨酯板或岩棉板）拼装而成，板材厚度由老化房本身的需求和客户的要求双向进行选择，老化房库板板材厚度有50mm、60mm、70mm、100mm等规格，彩钢板的厚度有0.326mm、0.5mm等规格，整个库体采用钢架结构，铝型材等固定支撑，库体内外采用铝型材或不锈钢板包边；（地面处理部分根据客户要求），接合处打密封玻璃胶，有效保证房间的密封性与美观性。（房体材料的燃烧性能符合《建筑材料燃烧性能分级》b2级的规定。

门洞与视窗设计：根据实际要求

若您需要更详细的了解我们的产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.zjkb17.com/>

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！