

# 厂家直销防火栅栏门

产品名称	厂家直销防火栅栏门
公司名称	山东众安矿山机械设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:众安 型号:1.5*1.8
公司地址	济宁市兖州市九州大道中路龙桥立交桥南
联系电话	0537-3339508 13686377192

## 产品详情

防火栅栏门，防火栅栏两用门

防火栅栏两用门适用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所中。温度-5度到40度，湿度 98%。

众安矿山科技有限公司生产的防火栅栏门，防火栅栏两用门均按照国家标准及煤矿设计院图纸制做，能有效隔离火源的作用，防止火险的蔓延，同时保护人身安全。

防火栅栏门，防火栅栏两用门采用双开门形式，开闭灵活，有良好的密闭性,众安生产的防火栅栏门焊接采用满焊，棱角必须打磨圆滑，并安装手把及锁具（便于变电所重点场所安全管理）。另外，出厂前防火栅栏两用门表面先做防腐处理后，再刷涂红丹防锈漆底漆二遍，并在门扇外面标出把手开关方向。

众安防火栅栏两用门工制作严格执行88j13-4的相关要求。具体耐火等级，洞口尺寸，开启方向等参照施工图文并图纸。

防火栅栏门，防火栅栏门主体材质要求：

防火栅栏门的门框，门扇面板及其加固件均采用冷轧薄钢板，且为一次辊轧成型。门框钢板厚度为1.5mm，门扇面钢板厚度为1.2mm；

合页，插销，门锁等五金配件熔融温度不得低于950度；

防火栅栏门，井下防火栅栏门的安装、使用：

安装时要按顺着风流关闭门扇的方向安装，这样发火时能可靠隔断风流。正常情况下防火栅栏门门扇与栅栏小门均系敞开。使用中防火栅栏门门要经常检查其折页转动的灵活性，检查门扣有无损伤，门扇有无变形，及时加油润滑、修整或更换，保证井下防火栅栏门的启闭灵活。

防火栅栏门附近区域要时刻保证无任何障碍物，以便在紧急情况下能迅速关门封闭。

众安防火栅栏门，防火栅栏两用门---矿用门生产专家

联系电话：13686377192

18366713768

qq:2731347379

传真：0537-3339508

邮箱：2731347379@qq.com

联系人：范经理

地址：兖州市九州大道中路（立交桥东）