

厂家直销防水密闭门

产品名称	厂家直销防水密闭门
公司名称	山东众安矿山机械设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:众安 型号:1.5*1.8
公司地址	济宁市兖州市九州大道中路龙桥立交桥南
联系电话	0537-3339508 13686377192

产品详情

防水密闭门在哪些场所应用?

吸入式或压入式泵房在与井底车场相通的出入口处，应设置防水密闭门，并使其关闭自如。防水密闭门所承受的压力应大于或等于泵房斜通道与井筒连接处至井底车场轨面的水柱压力。

防水密闭门必须符合下列要求：

- 1、防水密闭门的施工及其质量，必须符合设计要求。变电所和闸门硐室都不得漏水。
- 2、防水密闭门硐室前、后两端，应分别砌筑小于5m的混凝土护碛，碛后用混凝土填实，不得有空帮、空顶。防水闸门硐室和护碛，都必须采用高标号水泥进行注浆加固，注浆压力应符合设计要求；
- 3、防水门必须采用定型设计和持有许可证的厂家制造。我公司检验报告及下井资质齐全。
- 4、防水密闭门来水一侧15~25m处，应加设一道挡物篦子门。防水门和篦子门之间，不得停放车辆或堆放杂物。来水时先关篦子门，后关防水门。如果采用双向防水门，应在两侧各设一道篦子门；
- 5、通过防水门的轨道、电机车架空线等必须灵活易拆，在关闭防水门时，能迅速拆除；通过防水门墙内的各种管路和安设在闸门外侧的闸阀的耐压能力，都必须与防水闸门所设计压力相一致；通过防水门墙内的电缆、管道，必须用堵头和阀门封堵严密，不得漏水；
- 6、防水密闭门必须安设观测水压的装置，并有放水管和放水闸门；
- 7、防水门竣工后，必须由矿总工程师负责组织有关部门，按照设计要求进行验收；对新掘进巷道同时建筑的防水门，必须进行注水耐压试验，水门内巷道的长度不得大于15m，试验的压力不得低于设计水压，其稳定时间应在24h以上，试压时应有专门安全措施，并由矿总工程师批准。
- 8、防水门应能在发生突然涌水时迅速关闭。防水门应向泵房外面开。

9、防水门每年进行2次关闭试验，关闭防水门用的工具和零件，必须指定专门地点存放，并有专人负责保管，不得丢失挪用。

10、防水密闭门应建立定期检查和维修制度。检查、维修时，发现问题，及时处理。

qq:2731347379

电话:0537-3339508

传真:0537-3339508

手机:13686377192

18366713768

地址:山东省兖州市经济开发区