

厂家直销抗冲击波密闭门

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销抗冲击波密闭门 |
| 公司名称 | 山东众安矿山机械设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:众安 型号:1.5*1.8 |
| 公司地址 | 济宁市兖州市九州大道中路龙桥立交桥南 |
| 联系电话 | 0537-3339508 13686377192 |

产品详情

抗冲击波密闭门构造

众安矿山生产的抗冲击波活门由门框、门扇、闭锁装置、铰页等部件组成。

- 1、门框为不等边角组焊框架结构。
- 2、门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12度角的活门悬板。每组活门通风量为2000立方/h，总通风量为6000立方/h，风速按8m/s进行设计，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足最佳通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20kpa时，活门悬板受压再3-8s内自动关闭，与外界隔离，组织爆炸抗冲击波及爆炸产生火焰，有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。
- 3、闭锁装置设置2组，一组为通常关闭用的闭锁轴，手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，其功能是当冲击力大于294n时，瞬间，门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁芯，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。
- 4、下铰页采用单向推力球轴承支撑，中间采用弹簧折页，确保门自动关闭。
- 5、密封方式采用“9”字形截面橡胶条密封。

抗冲击波密闭门用于井下爆炸材料库和爆炸材料发放硐室，起隔离作用阻止爆炸冲击波及爆炸产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散，安装在进风巷道处。通风活门组分为3组，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门的张启角度进行微调，满足最佳通风量，抗冲击超压能力为2500kpa。

众安牌抗冲击波密闭门活门从最初的设计到选材到下料到焊接喷漆等都精益求精，本公司检验报告、下井资质齐全，我公司矿用门生产经验丰富，主要产品有：防水密闭门，防火栅栏门，抗冲击波密闭门，

防水闸门，防风突门等各种矿用特种门。

我公司长期供应抗冲击波密闭门，常规矿用门长期备有库存，欢迎选购。

联系电话：13686377192

18366713768

qq:2731347379

传真：0537-3339508

邮箱：2731347379@qq.com

联系人：范经理

地址：兖州市九州大道中路（立交桥东）