

特惠TSC-247条码打印机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 特惠TSC-247条码打印机 |
| 公司名称 | 惠城区粤新条码识别有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 惠州惠城区华强电子世界三楼3023 |
| 联系电话 | 0752-8483270 13531662984 |

产品详情

1产品简介

tsc ttp-247条码打印机，采用贝壳式上掀机构设计，双层式外壳，标准配备串口 (rs-232c)、并口 (parallel port) 及usb 2.0三种通讯接口，并以平实价格提供内建式以太网网络打印服务器之选配，采用移动式卷标传感器，方便侦测卷标位置，满足多元化耗材打印需求，打印头以及橡胶滚轮皆采模块化设计，使用者拆装维护轻松简易，不仅有助于维持良好的打印质量，同时有效延长机器的使用寿命。 tsc ttp-247

2 主要参数

打印方式 热转印/热敏 分辨率(dpi) 200

打印宽度(mm) 108 接口类型 串口，并口，usb 2.0

字符集 内建标准通用字元集 字体 1套

monotype image cg triumvirate bold condensed 向量字型及 true type font

3 基本规格

打印方式 热转印/热敏

分辨率(dpi) 200

打印宽度(mm) 108

最大打印长度(mm) 2286

标签宽度(mm) 20-112

标签厚度(mm) 0.06-0.19

碳带长度(mm) 300000

碳带宽度(mm) 25.4-114

内存(mb) 4mb flash memory , 8mb sdrammb

接口类型 串口 , 并口 , usb 2.0

字符集 内建标准通用字元集 字体 1套 monotype

image cg triumvirate bold condensed 向量字型及 true type font

4 电气参数

电源电压(v) 100-240v 电源频率(hz) 50-60

5 环境参数

工作温度() 5-40 工作湿度 25-85%

存储温度() -40-60 存储湿度 10-90%

6 外观参数

长度(mm) 314 宽度(mm) 213

高度(mm) 188 颜色 黑色

