

建筑外墙漆，工程外墙漆，金飞马外墙漆

产品名称	建筑外墙漆，工程外墙漆，金飞马外墙漆
公司名称	中山钟意制漆厂有限公司
价格	.01/桶
规格参数	品牌:金飞马漆 型号:GH7000A
公司地址	广东省中山市东升镇坦背工业区
联系电话	0760-88509138 13531765037

产品详情

建筑外墙漆，工程外墙漆，金飞马外墙漆

金飞马明月楼‘荷叶疏水’外墙漆 产品特性：漆膜表面超强疏水，保证漆膜干燥，提高产品使用寿命，抗污，透气性佳，优异的防霉抗藻能力，保色性佳，优异的耐候性和耐沾污性，保护与装饰效果持久，漆膜平整，施工简单方便

适用范围：用于大型建筑、工共设施、政府工程、高档住宅等外墙涂料。产品用途：墙面装饰和保护作用。施工指导：施工方法:无气喷涂、刷涂或者辊涂。干结时间:指触干约1小时。重涂:最少4小时（以干膜30微米计）。表面准备工作:被涂墙体基面处理平整、无粉质、无裂缝、无油脂；含水率<10%、pH值<10；（新的灰沙、批灰、水泥面应待其干透），并刷外墙漆一遍。稀释比例:无气喷涂（5%-10%的清水稀释）；刷涂（20%-30%的清水稀释）；辊涂（10%-20%的清水稀释）。耗漆量:无气喷涂（6-8m²/kg/遍）；刷涂（8-10m²/kg/遍）；辊涂（8-10m²/kg/遍）。因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。施工环境:温度大于5℃，相对湿度小于85%，雨天请勿施工 贮存:贮存于阴凉干燥、温度在0℃以上的环境中。安全事项：1;施工时应保持空气流通，涂料应远离阳光直射及热源。2：放置于儿童取不到的地方，本品属于绿色环保产品，但绝不能食用。3；当施工溅入眼睛或其他敏感部位时应立即清洗并到医院就诊。保质期：24个月