

出租车LED显示屏

产品名称	出租车LED显示屏
公司名称	深圳市明鑫亮科技有限公司
价格	760.00/台
规格参数	品牌MXL-P6:明鑫亮 P6:单黄 768X96:16X128
公司地址	深圳市坂田景和源科技园3栋4楼
联系电话	18814495300

产品详情

联系电话：18814495300

问：出租车led显示屏行业对于gps的真正需求是什么？出租车行业对gps的需求是：如何保证司机的人身安全？如何有效地调度出租车运营？如何通过电召功能提高出租车的利用率？如何对移动车辆进行电子安全保护，防止车辆的丢失？如何在公共突发事件发生时可以开辟绿色通道，通过出租车建立应急车队，对于突发事件能快速的响应及调度？

答：，就是位置和调度。而位置和调度正是gps车载终端和调度平台可以实现的，因此如何在出租车的核心需求方面做深入的研发，才是gps企业应该做的.明鑫亮厂家的gps车载led走字屏刚好能满足出租车公司对这方面的需求，通过gps控制系统，即可实现车辆定位，通过后台可以看到车辆的使用状况，位置，运行速度，运行轨迹回放，还配备一键报警功能，提供分组分地区管理

出租车led显示屏

p6户外显示屏相关参数指标

显示尺寸：768x96mm 能固定显示8个汉字，16个字符，一条信息可以长达150个汉字

类型：户外型，颜色可控

像素点中心距:

横向：6.0mm

模组尺寸：768mm*96mm

像素晶片构成：1红

单元板解析度：128点 × 16点

每平方米像素数量：27778个/m²

视角：水平120°，垂直上10°下30°

供电要求：220v ± 15% 50hz

屏幕寿命：大于 8 0000小时

供电要求：出租车提供一个稳定的12v电压，如思维的保险管后面

驱动方式：恒流驱动方式保证了整屏亮度的一致性

扫描方式：1/8扫描

产品特点

1 系统专利设计先进合理

2 运行效果稳定，安装维护便捷

3 信息播放设有9档速度，可调节

4 实时校时，显示内容同步

5 使用节目编辑播放软件，可通过鼠标编辑，增加，删除和修改广告内容

6 广告储存达3万个标准中文字节，英文6万个字节

7 定位时间：冷启动50s典型、温启动30s、热启动8s、重新捕获100ms典型

8 定位精度：小于15m范围，速度精度0.2m/s（50%）时间精度20nsrms

9 全天候工作，完全适应各种环境

10 同产品业界功耗最低，平均小于10w

10 屏显亮度根据环境需求可调节

11.出租车led车载屏

我们的优点：

模组方面：单元板厂家自主生产，采用台湾光磊灯芯（车载屏专用led单元板一律刷过三防漆(防潮、防尘、防腐蚀)具有亮度高、视角广阔、字体平整等优质特点

电源方面：采用显示屏专用led车载电源，低电压隔离电源控制，即使输出短路，屏体也不会有问题安全更有保障

控制系统：常年与控制卡厂家合作，推出的都是久经认证的控制系统，信号稳定

外框方面：行业专业防水外壳，前蓝后白，美观优雅设计