

双绞电缆屏蔽拖链电缆TRVVSP上海勒腾电线电缆

产品名称	双绞电缆屏蔽拖链电缆TRVVSP上海勒腾电线电缆
公司名称	上海勒腾特种电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:勒腾 型号:TRVVSP 导体:裸铜或镀锡铜
公司地址	江苏省昆山市锦溪生态产业园锦昌路9号
联系电话	0512-65022654 13626190989

产品详情

产品名称:耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 电话13626190989, qq: 55107402 应用范围: 适用于干燥或潮湿的室内, 无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装, 工业使用环境下的频繁弯曲场合, 如木工机械、物流输送系统、起重机场合。

对绞节距短, 抗串音特性优秀, 适合高于高速信号回线的配置。 电缆结构: 导体: 多股超细精绞无氧铜丝, 符合vde0295class 6标准 绝缘: 特殊混合pvc绝缘 颜色: 小于等于0.5mm颜色表示, 棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

大于等于0.5mm黑色数字白色号码编号, 3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选) 内护套: 无屏蔽: 镀锡铜网编织屏蔽, 密度80%以上 护套: 高柔性拖链电缆料 橙色(ral2003) 黑色(ral9005) 或灰色(ral7001) 额定电压: 大于等于0.5mm:300/500v 小于0.5mm:300/300v 测试电压: 2500v

使用温度范围: 固定安装: -30度至+90度 移动安装: -5度至+90度

最小弯曲半径: 固定安装: 5倍电缆外径; 移动安装: 当行程小于10米时, 弯曲半径为8倍电缆外径 当行程大于10米时, 弯曲半径为10倍电缆外径。