

顺通地暖管的质优价廉

产品名称	顺通地暖管的质优价廉
公司名称	霸州市中恒塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顺通
公司地址	霸州市霸州镇老堤村
联系电话	0316-7352658 13603264557

产品详情

顺通地暖管产品特点：

- 1、质量轻，易于运输、安装、施工；
- 2、地暖管具有良好的柔韧性，使其铺设时方便经济。生产的管材在施工时可以通过盘卷和弯曲等方法减少管件的使用量，降低施工成本；
- 3、管材弯曲时，在弯曲部分的应力可以很快得到松弛，不会出现“回弹”现象，便于施工操作，从而避免在使用过程中由于应力集中而引起管道的弯曲处出现损坏的现象；
- 4、管内磨擦损失小，此种管的输送流体能力比同管径金属管大30%；
- 5、脆裂温度低，具有良好的环境适应性。管材具有优越的耐低温性能，因此在冬季低温的情况下也可以施工，并且在弯曲时管道无需预热。这可以解决我国北方地区由于冬季气温过低，无法施工而造成的经济损失，其弯曲半径可以小到管道外径的5倍；而pe-x的弯曲半径小到管道外径的8倍。
- 6、顺通地暖管耐化学腐蚀性好，不生锈，使用寿命长。一般金属管在使用几年之后，管内壁严重腐蚀，使内壁粗糙、摩擦系数增加、管道的输水能力减少；

- 7、顺通地暖管耐热耐压性能好，在工作温度为70 压力为0.4mpa条件下，地暖管可安全使用50年以上；
- 8、管材在生产过程中不添加任何有毒助剂。内壁光滑，不结垢，不易滋生细菌，可以安全应用在饮用水输送等领域；
- 9、顺通地暖管抗冲击性能是pvc-u管材的5倍；
- 10、散热性能好，导热系数为 $0.4\text{w/m}\cdot\text{k}$ 与pe-x相当，高于pp-r的 $0.22\text{w/m}\cdot\text{k}$ 和pb的 $0.17\text{w/m}\cdot\text{k}$ ，在地面供暖中可以节能。
- 11、顺通地暖管可以热熔接和机械连接，可靠、不渗漏。而pe-x只能机械连接。
- 12、顺通地暖管绿色环保产品，可回收再利用，而pe-x就不能，顺通管应用在低温热水地面辐射供暖中，一般采用 $s5\ 20\times 2.0\text{mm}$ 较为合理。

顺通地暖管的质优价廉,诚招全国合作商：0316-7355658