

# 锐石棕刚玉，喷砂专用砂

产品名称	锐石棕刚玉，喷砂专用砂
公司名称	河南锐石投资集团股份有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:锐石 型号:各种型号 体密:3.9
公司地址	洛阳市新区开元大道248号五洲大厦23层
联系电话	0379-65285887 13526996025

## 产品详情

河南锐石投资集团股份有限公司，始创于1992年，经过将近20年的快速发展，迅速成长为集科研开发、投资、深加工、销售、出口为一体，横跨磨料磨具、耐火材料、冶金辅料、太阳能光伏、机械制造等行业多元化集团公司。

集团公司主要产品有：节能环保型复相刚玉、棕刚玉、亚白刚玉、白刚玉、黑刚玉、半脆刚玉、单晶刚玉、微晶刚玉、锆刚玉、电熔致密刚玉、莫来石、铝镁尖晶石、碳化硅微粉、铝酸钙、脱硫剂、覆盖剂、渣铁分离剂、渣钢分离剂等百余种产品。

棕刚玉是以优质磨料级矾土为原料，配以辅料，于电弧炉中经2250 以上高温精炼制成。其自锐性好、磨削力强，耐火度高。

棕刚玉主要用在： a:磨料磨具 b:耐火材料 c:喷砂 d:金刚砂耐磨地坪 e:精密铸造模壳制作

### 锐石牌棕刚玉理化指标

用途	规格	主要化学成分%				磁性物%
		al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	sio <sub>2</sub>	tio <sub>2</sub>	
磨料 磨具	f 4#—80#	95	0.3	1.5	3.0	0.05

		90#—150#	94				0.03
		180#—240#	93	0.3	1.5	3.5	0.02
	p	8#—80#	95.0	0.2	1.2	3.0	0.05
		100#—150#	94.0				0.03
		180#—220#	93.0	0.3	1.5	3.5	0.02
		w	1#-63#	92.5	0.5	1.8	4.0
耐火材料	段砂	0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 8-12mm	95	0.3	1.5	3.0	—
		25-0mm 10-0mm 50-0mm 30-0mm	95	0.3	1.5	3.0	—
	细粉	180#-0 200#-0 320#-0	94.5 93.5	0.5	1.5	3.5	—

项目	指标
颜色	深棕（煅烧后深蓝）
晶形	三方晶系
硬度（莫氏）	9.0
熔点（ ）	2250
最高使用温度（ ）	1900

真密度 (g/cm <sup>3</sup> )	3.90
线膨胀系数 (0—1600 )	7—9

### 包装方式选择

1. 25kg塑料编织袋
2. 1吨袋
3. 25kg小袋 + 吨袋
4. 25kg小袋 + 托盘
5. 25kg纸袋 + 托盘
6. 根据客户的要求

河南锐石再生资源集团股份有限公司

地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道248号

电话：0379-65285887

传真：0379-65285889

qq：3561258059