

深圳润华RS-101 II小包装50G绝缘硅脂

产品名称	深圳润华RS-101 II小包装50G绝缘硅脂
公司名称	深圳市润华新材料有限公司
价格	15.00/支
规格参数	品牌:润华 型号:RS-101 II
公司地址	深圳市光明新区白花洞中信宝低碳技术产业园C栋9楼
联系电话	0755-23290109 13418765584

产品详情

产品简介:

本品不含有任何有毒及刺激性、挥发性的化学物质，高压绝缘硅脂是由优质矽酮化合物、超纯绝缘填料并添加功能助剂等，具有优异的耐高压、防水、防爬电性能，设计用于10kv以上的高压电缆连接系统和电气设备的绝缘、密封润滑及防潮，并能减少不稳定气候造成的材料表面的老化。适用温度范围-50~+200，食品级的润滑硅脂兼容性好，它与硅橡胶互不干涉，互不影响；可以解决硅橡胶膨胀，导致很难拔出的问题

优点：

涂抹在接头部位永不固化，成液体状,能充分填补半导体切口台阶、刀痕等界面放电气隙

降低局部放电避免沿面爬电,较长的运行寿命和运行可靠性

技术参数：

品名指标	rs-101 ii	测试标准
------	-----------	------

外观	半透明均膏	目测
工作锥入度, (25) , 0.1mm	265-295	astm d217
基础油	优质矽酮化合物	---
基础油粘度, 40 ,cst	1200	gb/t 265
滴点,	> 270	astm d2265
抗水密封性	合格	---
蒸发量 (99 ,22h) %	<0.2%	astm d2596
介电损耗系数 50 hz	0.0023	astm d150
介电常数 50 hz	3.10	astm d150
介电强度 (volts/mil)	620	astm d877
体积电阻率 .cm	3.38x10 ¹⁴	astm d257
工作温度	-50--200	---

以上数据均属于实验典型值，我司保留修改数据的权力

使用说明:加脂前确保涂脂部位的清洁，请勿与其他油脂混合使用,储存不当时，润滑脂会产生变色或析油等问题

储存方法：储存于阴凉干燥处，勿受阳光直射，不能加热融化后使用，勿与其它油脂合用

备注：我司可从设计包装，油脂性能与外观颜色来为客户量身定制相关的润滑产品！

备注：我司可从设计包装，油脂性能与外观颜色来为客户量身定制相关的润滑产品！

