

PCB线路板三防漆，PCB三防漆，防潮胶，防水胶

产品名称	PCB线路板三防漆，PCB三防漆，防潮胶，防水胶
公司名称	奥斯邦三防漆（中国）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥斯邦 型号:90
公司地址	深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村4号12楼
联系电话	0755-33884798

产品详情

一、产品简介

奥斯邦90是一高粘度单组分丙烯酸保护涂料，是为保护在恶劣环境中工作的印刷电路板而设计的。具有卓越的耐高低温性能、耐候性能、电绝缘性能及优异的三防性能：防潮、防盐雾、防霉性能。完全符合欧盟rohs指令要求。

二、产品特点

- 1、环保配方，固化速度快，操作方便，适合喷涂、刷涂、浸涂多种工艺。
- 2、对绝大多数有良好的附着力，并无腐蚀。
- 3、具有卓越的耐高低温性能、耐候性能、电绝缘性能以及优异的防潮、防霉、防盐雾、防腐蚀、电绝缘、抗漏电性能。
- 4、对完毕的线路板、电子零件等的保护期持久，延长使用寿命。
- 5、可以在保护涂层上直接焊锡。

三、典型用途

广泛应用于各种电子零件、已组装完毕的线路板,可充分地保护线络板在各种化学品腐蚀、盐雾、潮湿、高污染多灰尘、震动及高低温等恶劣环境中使用而不会影响其工作与讯号。

四、使用方法(使用工艺)

1. 本品可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂层以不流卦、不漏涂为限。一次涂膜厚度一般在0.1-0.2 mm之间为宜。
2. 在涂装前，须先将欲涂物件表面的水份和油污除净。
3. 第一道涂膜表干后，即可涂第二遍。
4. 用完的毛刷、喷枪等应及时洗净，以备下次再用。施工时注意通风，以利涂料中的溶剂挥发，确保安全。
5. 本产品为单组份包装，使用时靠接触空气中水份固化。一次未用完应及时盖好以备下次再用。

五、其它信息

如需更详细的中英文产品技术参数 (tds)、使用工艺、物质安全数据表(msds)、环保报告 (sgs)，请与当地的奥斯邦销售代表或经销商联系。另有带荧光指示剂系列产品(在uv紫外线下检测显示)。