风动混凝土振动器振动棒FRZ-50参数使用说明

产品名称	风动混凝土振动器振动棒FRZ-50参数使用说明
公司名称	泰安市钜隆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州家园B1段营业楼
联系电话	0538-8530018 18653822725

产品详情

风动混凝土振动器振动棒frz-50参数使用说明

风动振动器、风动振动棒、风动混凝土振动器

风动混凝土振动器结构及工作原理：

该振动器分动力和振动棒两部分，动力是采用叶片式气动马达，它主要由转子，气缸，上下端盖，轴承四大部分组成。本气动马达采用进气侧吹式，压缩空气由气缸主风道进入气缸，推动叶片，驱使转子运转工作。振动棒分为，4m,6m,8m，常用的3种，也可根据客户要求定做。

frz-50风动混凝土振动器主要用于矿山、遂道、桥梁、大型工程和井下混凝土的振捣施工。它具有体积小，振动频率高，容易插入混凝土作功等特点，尤其是改进了连接装置，更容易操作，不受电源、潮湿等条件限制，特别是需要防爆的场所有着电动振动器不可替代的安全性和可靠性。

联系人：武经理　　联系手机：18653822725　　固话：0538-8530018

qq：635395409　　传真：0538-8530316