

# 巴固C900空气呼吸器，正压空气呼吸器

产品名称	巴固C900空气呼吸器，正压空气呼吸器
公司名称	北京中创汇安有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:巴固 型号:C900
公司地址	北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009
联系电话	010-57133438 13366824459

## 产品详情

### 巴固c900空气呼吸器，正压空气呼吸器，注意事项

- 1.有呼吸方面疾病的消防员，不可担任需要呼吸器具的工作。
- 2.担任劳动强度较大的工作后，不应立即使用隔绝式呼吸器。
- 3.需要呼吸器的工作，应有两个在一起伴行，以彼此照应。
- 4.佩戴者在使用中，应随时观察压力表的指示值，根据撤离到安全地点的距离和时间，及时撤离灾区现场，或听到报警器发出报警信号后及时撤离灾区现场。
- 5.一旦进入空气污染区，呼吸器不应取下，直到离开污染区后，同事还应注意不能因能见度有所改善，就认为该区域已无污染，误将呼吸器卸下。
- 6.打开气瓶阀时，为确保供气充足，阀门必须拧开2圈以上，或全部打开。
- 7.气瓶在使用过程中，应避免碰撞、划伤和敲击，避免高温烘烤和高寒冷冻及阳光下暴晒，油漆脱落应及时修补，防止瓶壁生锈。在使用过程中发现有严重腐蚀或损伤时，应立即停止使用，提前检验，合格后方可使用。超高强度钢气瓶的使用年限为12年。
- 8.气瓶内的空气不能全部用尽，应留下不小于0.05mpa压力的剩余空气

### 巴固c900空气呼吸器，正压空气呼吸器技术参数

碳质纤维瓶容积：6.8l

工作压力：300帕

整体重量： 10kg

外形尺寸：600 × 270 × 210

适用温度：-30 ~ +60

气瓶额定压力：30mpa气瓶

最大储气量：2040l

最大呼气阻力： 500pa

最大吸气阻力： 1000pa

余气报警压力：5 ~ 6mpa

报警声声级： 90db

吸入气体中co2含量： 1%

### **巴固c900空气呼吸器，正压空气呼吸器**

是一种自给开放式空气呼吸器，广泛应用于有限空间作业防护救援、消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、厂矿等部门，为消防队员、抢险救灾人员、厂矿作业人员在浓烟、蒸气、缺氧等各种恶劣环境中提供呼吸保护，不吸入有毒气体，从而有效地进行灭火、抢险救灾救护和劳动作业。