

深圳威马森批发加工不锈钢金属纤维烧结毡

产品名称	深圳威马森批发加工不锈钢金属纤维烧结毡
公司名称	深圳威马森过滤技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:VMAS
公司地址	深圳市宝安区25区前进一路兴业商贸区华丰商务大厦A座B511
联系电话	86-075527808465 13554858416

产品详情

产品：不锈钢金属纤维烧结毡 过滤精度:5 μ m-100 μ m 工作温度：400~1000 ()

性能：耐酸、耐碱、耐高温

不锈钢纤维毡过滤性能

系列	型号	过滤精度 (μ m)	气泡压力 (pa)	平均透气度 (l/d m ² /min)	厚 (mm)	孔隙率 (%)	纳污量 (mg/cm ²)
cd-alz	alz5	5	6800	47	0.37	80	7.7
	alz10	10	3700	105	0.34	78	7.1
	alz15	15	2450	205	0.4	79	6.8
	alz20	20	1900	280	0.48	80	11.5
	alz25	25	1500	355	0.62	79	18
	alz30	30	1200	520	0.62	79	20
	alz40	40	950	670	0.68	78	32
	alz60	60	625	1380	0.68	86	26
	alz80	80	450	1900	0.68	87	40

cd-blz	blz5	5	6100	37	0.7	86	11
	blz10	10	3500	110	0.76	85	17
	blz15	15	2400	203	0.76	85	18
	blz20	20	1700	345	0.79	86	21
	blz25	25	1475	475	0.8	86	17
	blz30	30	1230	650	0.8	86	19
	blz40	40	925	675	0.8	86	28
cd-clz	clz5	5	7400	32	0.42	73	7.5
	clz10	10	3700	75	0.42	73	9.5
	clz15	15	2400	180	0.42	73	11.5
	clz20	20	1850	230	0.42	73	12
	clz25	25	1500	295	0.46	73	12.5
cd-alz~5-60：单面护网							
双面护网							

注：1、汽泡点压力按国际标准iso4003检测

2、渗透系数、透气度按国际标准iso4022检测

3、渗透系数和透气度是在200pa压力下测定的值，介质为空气

4、过滤性能为参考数据，订货以检验合格证为准

威马森经营国内外工业滤纸、美国hv

滤纸、日本纳米纤维滤纸、阻燃耐高温滤材、玻纤滤纸、无纺布、医用口罩滤材、空气滤纸、水处理滤材、油气分离滤纸、液压油滤芯、尼龙微孔滤膜、不锈钢金属纤维烧结毡、除尘滤芯、油气分离滤芯、柴油滤清器、水洗滤清器等过滤产品，我们的产品以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

相关不锈钢金属纤维烧结毡、加工圆片金属烧结毡、深圳金属纤维烧结毡价格产品详情欢迎来电深圳威马森过滤材料销售部：0755-27808465 覃小姐 欢迎来访

威马森阿里巴巴店铺：<http://www.vmasfiltech.cn>

威马森官方网：<http://www.v-mas.com>