

热塑脱模胶带

产品名称	热塑脱模胶带
公司名称	江苏维凯科技股份有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:维维 型号:F7013 厚度:0.18
公司地址	泰州市泰兴市经济开发区高新产业园开发路9号
联系电话	15061077208 15365645755

产品详情

热塑脱模胶带是铁氟龙胶带的一种，其主要利用了铁氟龙胶带的抗粘性能，便于产品生产中不粘于模具表面。

热塑脱模胶带的主要特性与铁氟龙胶带一样：

- 1、耐高温性，适用于260度以内的长时间工作的环境；
- 2、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
- 3、不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；
- 4、具有高绝缘性能，介电常数小：2.6，正切在0.0025以下；
- 5、粘性好，性能稳定，易于更换，使用方便。

热塑脱模胶带也可以应用于各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料，以及在各种频率电绝缘件、电容器介质、仪器仪表绝缘，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位都可粘贴，并具有反复粘贴功能。

热塑脱模胶带的主要厚度为：0.13mm、0.18mm、0.23mm、0.28mm、0.35mm。

热塑脱模胶带的颜色以咖啡色和黑色、白色为主。