

# 青岛科尼乐泡沫混凝土搅拌机

产品名称	青岛科尼乐泡沫混凝土搅拌机
公司名称	青岛科尼乐机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科尼乐 型号:CMP250 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区玉皇岭工业园
联系电话	18853256762 15253277366

## 产品详情

产品细节：

**运动轨迹：**搅拌叶片的公转、自转使搅拌机在搅拌各种粒径及比重的骨料不产生离析的情况下，得到最大的生产率。搅拌桶内的物料运动轨迹圆滑、连续。

**卸料装置：**根据客户要去，可采用气动、液动等方式开关卸料门，并且针对行业工况对卸料门支撑结构及强度进行了有效加强。卸料们最多可以开三个，并且设置有专门的密封装置，确保其密封牢固、控制可靠。

**搅拌装置：**靠安装在搅拌桶内带叶片的行星轴旋转时将物料挤压、翻转等复合动作进行强制性搅拌。搅拌叶片设计为平行四边形（专利产品），客户可根据实际使用磨损状况旋转180°进行重复使用，有效地提高叶片的利用率和寿命，并且针对卸料速度设计了专门的卸料刮板，提高生产率。

### 一、传动装置

1、传动装置：传动装置由电机带动本公司专门设计的硬齿面减速机（专利产品）进行传动，电机与减速机之间安装弹性联轴器或液力耦合器（选配，即使在满载情况下也可保证正常启动），减速机由我公司吸收欧洲先进技术设计并具有完全独立知识产权，新研发的减速机，具有噪音低、扭矩大、耐用性强的特点。即使在苛刻的生产条件下，也能将功率平衡有效的分配到各搅拌装置，从而保证搅拌机正常运转工作，并达到高稳定性、低维护成本的目的，运行可靠性更高。

### 二、运动轨迹

1、搅拌叶片的公转、自转是经过深入的研究以及不断测试而确定的，使搅拌机在搅拌各种粒径及比重的骨料不产生离析的情况下得到最大的生产率。搅拌筒内的物料运动轨迹圆滑、连续。本图显示，当公转体转动一周时，搅拌叶片的运动轨迹覆盖了整个搅拌筒。

### 三、观察口

检修门上设有观察口，可以在搅拌机不断电的状态下观察其正常工作时搅拌物料的情况。

### 四、搅拌装置

简介：靠安装在搅拌筒内带叶片的行星轴旋转时将物料挤压、翻转等复合动作进行强制性搅拌。搅拌叶片设计为平行四边形结构（专利产品），客户可根据实际使用磨损状况旋转180°进行重复使用，有效的提高叶片的利用率和寿命，并且针对卸料速度设计了专门的卸料刮板，提高生产率。

### 五、卸料装置

简介：本公司根据客户的不同要求，可采用气动、液动等方式开关卸料门，卸料门数量最多可以开三个，并且在卸料门上设计有专门的密封装置，以确保其密封牢固、控制可靠。

### 六、液压泵站

专门设计的液压泵站，可满足搅拌机配置多个卸料门要求，并有手动卸料功能，紧急情况下可手动打开卸料门。

检修门、检修门安全装置为提高客户使用产品的安全性，检修门上全部使用可靠性高，灵敏度高的安全开关，检修时安全、方便。

喷头 根据多年的行业经验积累，水路系统采用螺旋状喷雾喷头，喷洒覆盖面积大，有效防止物料堵塞喷头，使物料搅拌更均匀。

### 七、安全标识

根据多年累计的经验，主机上贴有各种安全标识，人性化的设计理念，使客户使用更安全，更放心。

### 产品种类：

1) 立轴行星式搅拌机：cmp75/50, cmp225/150, cmp375/250, cmp500/330, cmp750/500, cmp1125/750, cmp1500/1000, cmp1875/1250, cmp2250/1500, cmp3000/2000, cmp3750/2500, cmp4500/3000, cmp6000/4000, cmp6750/4500

2) 双卧轴搅拌机: js1500/1000, js2250/1500, js3000/2000, js4500/3000, js6000/4000, js6750/4500, js7500/5000, js9000/6000

3) 移动式搅拌站: mbp08, mbp10, mbp15 and mbp20

4) 干粉砂浆搅拌机: dw1200, dw2000, sw2000, sw3000, sw4000, sw6000, sw8000, sw10000

### 性能参数 technical data

--	--

基本参数	型号								
item	cmp50	cmp100	cmp150	cmp250	cmp330	cmp500	cmp750	cmp1000	cmp1200
出料容量 l out capacity	50	100	150	250	330	500	750	1000	
进料容量 l input capacity	75	150	225	375	500	750	1125	1500	
出料质量 kg out mass	120	240	360	600	800	1200	1800	2400	
搅拌额定功率kw mixing power	3	5.5	7.5	11	15	18.5	30	37	
液压卸料功率kw discharging power	3	3	3	3	3	3	3	3	
行星/搅拌叶片 nr scraper	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/3	2/4	
侧刮板 nr paddle	1	1	1	1	1	1	1	1	
卸料刮板 discharging paddle	1	1	1	1	1	1	1	1	
搅拌机重量kg weight	700	1300	1450	1600	1700	2400	3900	6230	

关于我们：

科尼乐机械设备有限公司位于美丽的海滨城市--青岛，属国家科技创新企业。是我国最具专业化、最具实力的混合设备制造企业之一，产品在多个行业广泛应用。科尼乐源于欧洲先进、严谨的技术理念，使我们时刻关注国内外业界的技术动向并掌握和剖析同行业产品的优缺点，在新研发过程中，精益求精，力求产品完美，并且已获得20余项国家专利。科尼乐系国内同行业内首家通过ce认证的企业，并严格遵守iso9001质量管理体系。产品以优异的品质大量应用于国内各省市并出口至欧洲、美洲、亚洲、非洲、大洋洲等30余国家及地区。

产品优点：

结构紧凑，传动平稳，样式新颖，性能卓越，经济耐用，安装、维修方便，不存在漏浆问题。