

深海1252#抗卤改性剂

产品名称	深海1252#抗卤改性剂
公司名称	东莞市塘厦镇深海建筑材料厂
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:深海 型号:1252# 密度:1.30—1.35g/cm
公司地址	广东省东莞市塘厦镇宏业北
联系电话	0769-87939807 13240654909

产品详情

一：概述：1251#菱镁抗卤改性剂是我公司组建结合10多年的菱镁制品经验与专业的科研机构合作共同开发出来的最新一代产品。针对菱镁门芯柏，玻镁防火板，玻镁风管，菱镁保温板，菱镁隔墙板等菱镁制品有很好的改性作用。已成功应用在山东、河南、江西、河北、辽宁、江苏、浙江等省份，且收到客户的一致好评。

二：技术参数：

外观：淡绿色，透明色(颜色可调)

密度：1.30—1.35g/cm

粘度：500cs

ph：5~6

三：主要特性：

缓解（25℃—40℃）生产环境下延长菱镁水泥的初凝时间，提高浆料的可操作性能。同时缓凝抗卤。可以改善5：1：8晶体反应发育状态，堵塞体种的毛细管道，从而达到抗卤的作用。

缓凝抗卤剂通过与氧化镁反应、生成一层“薄膜”覆盖在5：1：8晶体的表面，促进晶体的发育。

四：使用方法：

1：1252#夏天加0.5%，冬天加0.2%

2：按氯化镁水（卤水）的重量，分别加入1#改性剂，搅拌均匀后，再加入2#抗卤剂，搅拌分散后，加入3#防水剂，一起搅拌均匀备用。剩余卤水，每天早上上班前搅拌均匀后再使用。

3：每次拌料（打浆）时加入，按卤水的重量分别加入改性剂，先把改性剂在卤水中搅拌分散后，再加入氧化镁及粉料搅拌，以免改性剂在粉料中不易分散，影响降低改性效果。

4:氯化镁（卤水）夏季波美度为25度，冬季为28度

五：储存及运输

1：本剂储存25度以下阴凉环境、密封盖好保质期1年。

2：本剂属于环保材料，无毒无害、不易燃易爆，可按一般化学品运输