

供应各种型号锅炉软化水设备、蒸汽锅炉软化水设备

产品名称	供应各种型号锅炉软化水设备、蒸汽锅炉软化水设备
公司名称	济南水泉水处理有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:济南水泉 型号:40T/H 电压:220V
公司地址	济南市经十路454号
联系电话	15662677974

产品详情

主营：全自动软化水设备、锅炉软化水设备、家用软化水设备、反渗透设备、除垢设备、软化水设备配件水器，富来克控制阀，润新控制阀、阿图组控制器，ro膜及膜壳，玻璃钢树脂罐，盐箱系列，各种合资树脂

锅炉软化水处理简介：全自动软化水设备采用离子交换原理，去除水中钙、镁等结垢粒子，由树脂罐、盐罐、控制器组成的一体化设备。安装美国fleck公司控制阀或美国autotrol公司的多路阀，实现程序控制运行。自动再生。采用虹吸原理吸盐，自动注水化盐、配比浓度，无需盐泵、溶盐等附属设备。

具有以下优点：管路简化，节省占地空间；运行稳定可靠；节约再生剂；运行费用低，免维护。

锅炉软化水设备特点：

(1) 自动化程度高：设备在正常情况下无须专人职守、只需定期加盐；

(2) 运行成本低：较传统设备而言，水耗、盐耗、电耗均较低；

(3) 占地面积小：结构紧凑，布局合理

(4)

安全可靠：大部分幸好即使在断电群情况下仍可通过手动式进行工作，从而最大程度设备的安全运行。

(5) 出水水质稳定：设备以流量或时间来控制运行终点并作一定预留从而保证在整个运行过程中的出水水质；

(6) 操作简便：采用傻瓜型操作方式，即使无此方面的专业知识也可完成设备操作。主营

：

全自

动软化水

设备、锅炉软化水

设备、反渗透设备、家用软化水设备

、除垢设备、软化水设备配件水器，

富来克控制阀，润新控制阀、阿图组控制器，ro膜及膜壳，玻璃钢树脂罐，盐箱系列，各种合资树脂

锅炉软化水设备技术参数：

原水硬度：3-10mg-n/l(1mg-n/l=2.8，德国度=50mg/lcaco 硬度)，如原水硬度高于10mg-n/l,选型时加大一个型号或采用二级软化。

出水口硬度： 0.03mg-n/l

入口水压：0.2-0.6mpa

工作温度：2-50

自控电源：220v,50hz

耗电量： < 10w

盐耗： < 100克/克当量

锅炉软化水设备适用于：

蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。

设备的售后承诺：

(1) 为用户提供厂内培训及现场培训，并提供相关培训资料。

(2) 产品到达现场后，我方将派出技术人员到现场安装、调试。

(3) 在设备使用质保期内，因本公司产品本体出现质量问题实行免费服务。在质保期外，对所提供产品实行终身服务。

(4) 提供有热线电话、备品备件、技术咨询等；同时公司开通24小时售后服务热线电话：0531-58664195 qq：1534462282 联系人：吕玲