

理发剪专用电源适配器 充电器 开关电源

产品名称	理发剪专用电源适配器 充电器 开关电源
公司名称	深圳市骅润威五金电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道大康社区莘塘村沙坪路84号2楼
联系电话	0755-88861903 13825200878

产品详情

额定输入电压从 100vac 到 240vac

输入电压范围从 90vac 到 264vac

额定输入频率从 50hz 到 60hz

输入频率范围从 47hz 到 63hz

电压调整率 --- 2%

负载调整率 --- 10%

待机功耗 --- 0.3w measuredat230vac,50hzor115vac,60hz

打开电源时，输出电压不可以超过正常电压的 10%，且要在 3 秒中内达到稳定输出电压。

过电流保护:在任何时候任何输入条件,当输出操作在过载条件（设定最小 1.2a）时,电源供应器将进入打嗝模式,当过载故障 被移走后,电源要能自动恢复到正常.

绝缘介电强度（耐压）

primarytosecondaryac3000v,5ma,1minutefortypetest,3secondsforproduction. primarytoplasticenclosureac3000v,5ma,1minutefortypetest,3secondforproduction.

note:plasticenclosuretobewrappedwithalayerofaluminiumfoilfortest.

insulationresistance:primarytosecondary100mminat500vdcduration60seconds , 3secondsforproduction.

工作环境：操作温度:0 ~ 40 相对湿度:20% ~ 80