

# 空压机在线清洗剂空压机积碳油路水垢在线清洗液螺杆

产品名称	空压机在线清洗剂空压机积碳油路水垢在线清洗液螺杆
公司名称	四川银泰精细化工有限责任公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:卡洁尔 型号:yt-532 外观:无色液体
公司地址	眉山市东坡区顺江大道南一段31号
联系电话	028-38627418 13330955884

## 产品详情

空压机运行（不停车）除垢剂 yt-53-2

性能特点：

- 1.能除去的各种类型难溶于水垢，除垢力强。
- 2.无腐蚀：在弱酸性（pH为4~5）条件下完成清洗，无腐蚀。
- 3.不影响生产，无停产损失。
- 4.除垢简便：本品按比例加入冷却池即可，任何人都能操作。
- 5.无毒无害无污染,清洗废液对环境无污染，可直接排放。

物化性状：

外观：无色液体      水溶解性:易溶

密度(20℃),g/ml:1.05 ~ 1.2 除垢率：大于98%

使用方法：

- 1.准确计算出空压机循环冷却水系统保有水量。

2.按每吨水加入清洗剂量10-50千克,加入循环池。

3.循环清洗一定时间，检查空压机温度是否恢复正常，如恢复正常,可停止清洗。如果循环清洗一定时间（2-3天）空压机温度无变化,可停机检查除垢情况，或继续清洗，或检查温度高的其他原因。

4.空压机水夹套垢厚3mm以下1-3周即可,结垢较厚需延长除垢周期,硫酸盐和硅酸盐水垢适当延长除垢周期。

5.除垢完成后采用大排大补水方式置换循环池水，清洗完毕。

6.清洗完后，可投入阻垢缓蚀剂 yt-53-3，使空压机工作状态良好，以后不结垢不腐蚀。

注意事项：

1.眼睛，皮肤勿接触，溅入用大量清水冲洗干净。勿让小孩接触。

2.药品用量不足时会降低清洗效果（除垢不净）应继续投药清洗。

包装贮存：

25kg/桶，阴凉干燥通风防漏。

贮存期:二十四个月。