

检测水电容式接近开关，直流24V电容式感应器

产品名称	检测水电容式接近开关，直流24V电容式感应器
公司名称	惠州博得电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:博得bode
公司地址	广东省惠州市小金口镇金源工业区兴隆东三街29号
联系电话	0180-24823568 18024823568

产品详情

检测水电容式接近开关，直流24v电容式感应器

非金属m12接近开关安装资料，非金属m12接近开关常见问题

检测粉末m12感应器，检测玻璃m12感应器

产品特性：检测非金属物体如：胶水、水、塑料、纸张、木材、粉末等。

具有防水，抗干扰，耐油，反极性保护、短路保护、过载保护安装方式：埋入式、露出式（齐平、非齐平/平头、秃头）

输出方式：npn/pnp no/nc电源电压：10-30vdc（24v直流）外形规格：m12*59mm（内孔直径5mm）环境温度：-25 ~+70

工作频率：100hz输出指示：高亮度led防护等级：ip67外壳材料：pbt

连接方式：2米防油电缆或m12连接器

输出信号：npn-常开，npn-常闭，pnp-常开，pnp-常闭，npn-常开加常闭，pnp-常开+常闭

温度飘移: <10%(sr)开关迟滞: <15%(sr)重复精度: <1%(sr)

1、m1203接近开关，一倍距离，检测距离可调型：1-3mm，齐平标准型。npn-常开，npn-常闭，pnp-常开，pnp-常闭：

直流3线m12电容传感器，出线式：

cc12-s03nau2，cc12-s03nbu2，cc12-s03pau2，cc12-s03pbu2，

直流4线m12电容传感器，常开加常闭双输出，出线式：cc12-s03nsu2，cc12-s03psu2，

直流3线m12电容传感器，插件式可选：cc12-s03naue12，cc12-s03nbue12，cc12-s03paue12，cc12-s03pbue12

直流4线m12电容传感器，常开加常闭双输出，插件式可选：

cc12-s03nsue12，cc12-s03psue12，

2、m1206接近开关，一倍距离，检测距离可调型：1-6mm，非齐平标准型。npn-常开，npn-常闭，pnp-常开，pnp-常闭：

直流3线m12电容传感器，出线式：cc12-n06nau2，cc12-n06nbu2，cc12-n06pau2，cc12-n06pbu2，

直流4线m12电容传感器，常开加常闭双输出，出线式：cc12-n06nsu2，cc12-n06psu2，

直流3线m12电容传感器，插件式可选：cc12-n06naue12，cc12-n06nbue12，cc12-n06paue12，cc12-n06pbue12，

cc12-n06nsue12，cc12-n06psue12