

# 人防地下配件DJF-1电动脚踏两用风机生产厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 人防地下配件DJF-1电动脚踏两用风机生产厂家  |
| 公司名称 | 西安市莲湖区朗威机电经营部            |
| 价格   | 3500.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:鼎兴<br>型号:DJF-1        |
| 公司地址 | 陕西省西安市莲湖区大庆路陕鼓西仪厂内       |
| 联系电话 | 029-87978839 15596434015 |

## 产品详情

品牌：鼎兴 型号：djf-1

一、djf-1型脚踏电动两用风机是人防工事，防空地下室在战争时电源被毁，敌方使用原子、化学或细菌武器的情况下，采用滤毒式通风防护不可少的设备。其技术指标的重点，是保证战争时人力驱动情况下，满足400人单元的滤毒式通风要求，同时，考虑到平、战结合，可利用电源为人防工事，地下旅馆、餐厅和商场等进行通风换气。

### 二、二、djf-1型脚踏电动两用风机主要技术参数

1.战争时（脚踏驱动）在四个人驱动，脚踏转速为 $n=40$ 转/分时。风量： $q$  1200立方公尺/小时。

风压：（全压）： $p$  120毫米水柱。四个一般体力的人，能连续运转20分钟以上。2.平时（电动）用y90s-4电动机传动（电机功率 $n=1.1$ 千瓦，转速 $n=1400$ 转/分，电源为三相380伏）。

风量： $q=2600 \sim 3060$ 立方米/小时。风压：（全压） $p=90 \sim 60$ 毫米水柱。

### 三、djf-1型脚踏电动两用风机安装与风机

1.安装前应仔细检查通风机各连接部分，叶片与机壳是否有碰擦现象。按图校正风口与叶轮之间间隙尺寸，而保持为水平位置。2.如机架为散装件装箱，则应先将散装件按djf-1型风机外形尺寸图整装成机架后，按图示地脚螺栓尺寸，共（11处）分别将机架及增速箱固定到位，尽量使两轴线同心并在其连接处“铰链联轴器”上装园推销。然后按使用说明书维护保养一节进行电动、脚踏变换工况（工况变换手把设在增速箱一侧）试运转。