

# 蓄能器充氮车

产品名称	蓄能器充氮车
公司名称	济南绿动科技发展有限公司
价格	26666.00/台
规格参数	品牌:绿动 型号:CDZ 驱动方式:电动
公司地址	济南市历城区华山街道山东陈家庄胜利路中段
联系电话	0531-88269213 13626401688

## 产品详情

### 充氮车

—gpsqcdz充氮车技术参数：

1. 型号：gpsqcdz型
2. 压力显示范围：1.0-60mpa
3. 连接形式：螺纹
4. 结构形式：立式
5. 密封结构：欧洲进口耐磨密封
6. 电源：380v-50hz交流电 三相四线
7. 材质：不锈钢
8. 输出压力等级：25mpa，35mpa，45mpa，55mpa，65mpa
9. 最低进气压力：20bar（2mpa）
10. 油箱容积：60l
11. 驱动介质：32#或46#液压油

## 二 gpsqcdz型充氮车配置：

1. wu-25 × 100型吸油过滤器
2. 5mc型精密高压耐磨柱塞泵
3. 100-3型单向阀
4. yf06-00型溢流阀
5. ynxc-60zt压力表
6. 电机3kw，380v-50hz
7. gpsq增压泵
8. 移动式小车
9. 精密充氮工具

三.gpsqcdz充氮车工作原理 一般氮气瓶直接给蓄能气充氮时，其最高充气（氮）压力为13.5mpa，如果蓄能器内所需预充氮气压力超过13.5mpa时，用直接充气法就无法达到蓄能器的充气要求，我公司生产的gpsqcdz型充氮车（充氮小车，蓄能器充氮车，充氮设备，氮气增压设备）就能满足高压蓄能器充装高压氮气的要求。gpsqcdz型充氮车由液压装置、气路装置和电控系统等组成，当压力流体通过换向阀进入增压器时，推动活塞作向上（下）运动，使进入到上（下）增压器的氮气增压，且经单向阀充入蓄能器（或高压容器）内，活塞如此上下往复运动，使氮气增压到所需要的工作压力。

## 四、 我公司（济南绿动科技发展有限公司）生产的蓄能器充氮车说明

（一）gpsqcdz型充氮车性能：1.应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、qidan簧、高压容器等充气；

- 2.便于移动、固定，操作简单；
- 3.输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；
- 4.运行稳定，质量可靠。

（二）gpsqcdz型充氮车特点：1.体积小，结构紧凑，重量轻，便于移动。

- 2.输出压力，系统运行稳定，压力可设定，到达设定的压力自动停机。
- 3.使用方便，小车前端配备刹车，方便固定。

4.充气速度快，提高了工作效率。（三）gpsqcdz型充氮车的应用：

我公司应用先进技术，专业生产高品质充氮车(充氮小车、蓄能器充氮车，充氮装置、充氮设备、充氮机、充氮系统)，充气速度快，输出压力高。可满足多种不同工况使用。适合给需要充氮气的蓄能器、qidan簧、高压容器等充气。已在在各大钢厂、汽车厂，电厂，大型机械厂，化工厂、不锈钢薄板厂、电厂，油田、汽车制造，锻压行业，冶金行业，电力行业获得广泛应用。目前我公司生产的高品质充氮车，不论质量还是产销量，都处在xingyelingxian地位，深受客户好评，是高品质充氮车的专业制造商。

（四）gpsqcdz型充氮车的型号：

我公司生产的充氮车型号：gpsqcdz型，最高充氮压力有：25mpa、35mpa、45mpa、55mpa、65mpa，5种规格型号，在该压力范围内可任意数字压力设定，达到设定压力停机，低于所设压力一定数值（亦可设定）自动启动，实现氮气增压后稳定输出。可完全取代hydac、bosch、pall、stauff、parker等进口品牌机

。