# 硅胶板，耐高温,抗腐蚀,耐老化,耐低温

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 硅胶板，耐高温,抗腐蚀,耐老化,耐低温 |
| 公司名称 | 东莞市瑞宏塑胶材料有限公司 |
| 价格 | 20.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:德国 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇霄边下洋 |
| 联系电话 | 0769-81668382 13360654849 |

# 产品详情

硅胶板0.5mm 1 1.5 2 3 4 5mm 黑色说明:

硅胶板厚度 0.1mm 0.2mm 03mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.8mm 1mm 1.5mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm厚 毫米 硅胶板，高抗撕,抗撕拉,耐高温,抗腐蚀,耐老化,耐低温,防震,耐重压硅胶板-硅胶皮-硅胶片，颜色：乳白色半透明、黑色、全透明、特白色。

用途：主要用于食品工业、机械工业、医疗工业等无毒食品级要求，耐高温及防震，各种耐高压、耐高温电线。耐低温、耐高温（-60℃～250℃）。无毒、耐臭氧、耐光、耐老化、高绝缘性。用于冶金、化工、纺织、印刷、包装、食品机械、电炉设备、电力容器、变压器等。

硅胶板-硅胶皮-
硅胶片性能：很高的抗撕拉性能、耐高温、抗腐蚀、耐老化的性能，无毒无味、弹性好。

硅胶板-硅胶皮-硅胶片（silica gel; silica）别名：硅橡胶是一种高活性吸附材料，属非晶态物质，其化学分子式为msio2·nh2o。不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定，除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。

各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构。硅胶的化学组份和物理结构，决定了它具有许多其他同类材料难以取代得特点：吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。

厚度（0.5~15㎜）*宽500/1000㎜*长圈5000㎜

简介：产品名称硅胶板化工行业上的名词“ 硅胶板 ”只是一个简称，其全称应该叫薄层层析硅胶板，也叫高抗撕硅胶板它用高纯度薄层层析硅胶（粉状）调入一定量的粘结剂喷制成，其板面一般为玻璃，国外比较流行使用铝箔来做附着板面。

要求板面纯白、平整均匀、细密。主要成分为sio2·nh2o，化学性质稳定，除强碱和氢氟酸外，不与其他酸碱反应（但经验表明:在60℃下浓度为40%硝xx雾中不耐腐蚀）。薄层层析硅胶板可直接用于多种类

型有机物质的定性或定量分析，在医x、农x、中草x、有机化工产品及粮x、x品的微量杂质及主要成份的鉴定中已得到普遍应用。

特点：1.分离效果好，塔板数高。2.点样斑点小，便于系列分析。3.分离时间短。4.灵敏度高，斑点清晰，不扩散。

参数：1.硅胶板涂层厚度可分为：分析板：0.2 mm。制备板：0.3---0.4mm、0.4---0.6mm、0.6---1mm