

CWG型系列负压放水器

产品名称	CWG型系列负压放水器
公司名称	山城区永成矿山设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:永成 型号:CWG型 外形尺寸:415*330*440mm
公司地址	河南省鹤壁市山城区汤河街西段
联系电话	0392-2636089 15703922876

产品详情

cwg型系列负压放水器，鹤壁永成矿山在煤炭开采、矿井支护、瓦斯治理、环境保护等方面。恭候您来电洽谈。

一、cwg - fy型负压自动放水器的结构与性能等参数（1）结构负压自动放水器主要由通大气阀1、负压平衡管2、托盘3、侧导向杆4、磁铁5、中心导向杆6、外筒7、放水阀保护罩8、放水阀9、导向座10、浮漂11、进水阀12等组成。（2）性能适用负压范围：0 ~ -0.09mpa自动放水速度：7l / min（间歇放水）（3）外形尺寸与重量外形尺寸（长×宽×高）：415*330*440 mm重量：约31kg抽采（抽放）管路用的负压自动放水器速度与管路内积水多少有关，因使用场合要求各不相同，也可按用户需求生产订做，欢迎您的选择。二、cwg - fy型负压自动放水器的安装1.自动放水器安装在管路的低洼处。2.cwg - zy型正压自动放水器的进水管直接与抽放管路连接（管路下部焊一节2"短节）3.cwg - fy型负压自动放水器的安装地点管路上部焊上一个1 / 2"的管短节（如果是吊起来的管路，可以在管路中心线以上任何位置），下部焊接一个1.5"的管短节4.上述短节处各安装一个阀门，以便维修放水器时使之与抽放管路断开。5.连接管可以用夹布胶管或钢管（用胶管，以便安装与维修）。6.如果抽放管路内脏污较多，在管路和放水器之间要安装一个沉淀器，沉淀器由用户自备。沉淀器一个进水口（1.5"），一个出水口（3 / 4"），只要能将管路中的脏物沉淀下来以便放水器正常工作就行。管路中脏物较少的地方可以不安装沉淀器。7.放水器进水口低于管路底部。8.放水器中心线要尽量铅直，与水平垂直偏差在±10°。cwg型系列负压放水器，鹤壁永成生产煤矿机械、等产品的开发、研制及生产，建筑材料、建筑构件、支护产品的质量检测，岩石物理力学性质测试及水、气、渣、声等各项环境要素分析及检测咨询和技术服务等工作。